

Włocławek, 10 lutego 2025r

S.6220.15.2024

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

Na podstawie:

- Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024r, poz. 572.),
- art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 art. 72 ust.1, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art.84 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2023.1587 t.j.),
- § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019,r, poz. 1839)
 - pkt 54 lit. b), tj.: „zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”,
 - pkt 83 lit. b), tj.: „punkty do zbierania, w tym przeładunku odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek z dnia 01 lipca 2024r, złożonym w tym samym dniu 02.07.2024 do tut. Organu za pośrednictwem pełnomocnika Przedsiębiorstwa- Pana Michała Olszewskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „**Budowa budynku i wiaty do tymczasowego magazynowania odpadów, budynku portierni z zapleczem biurowo-techniczno-socjalnym, zjazdu z drogi powiatowej oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu- we Włocławku przy ul. Wiklinowej, działka Nr 4/37**”

- I. **Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowa budynku i wiaty do tymczasowego magazynowania odpadów, budynku portierni z zapleczem biurowo-techniczno-socjalnym, zjazdu z drogi powiatowej oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu- we Włocławku przy ul. Wiklinowej, działka Nr 4/37”**

Charakterystyka przedsięwzięcia, będąca załącznikiem, stanowi integralną część niniejszej decyzji oraz określa zakres i sposób realizacji przedsięwzięcia.

II. **Określam:**

1/ Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz obowiązek unikania, zapobiegania i ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nałożone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w piśmie z dnia 24 lipca 2024r, znak: GR.ZZŚ.4901.239.2024.WL oraz w piśmie z dnia 16 grudnia 2024r, znak: GR.ZZŚ.4901.239.2024.WL

1. Należy używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku konserwacji lub awarii sprzętu.
2. Place postojowe środków transportu i maszyn budowlanych lokalizować na szczelnej, utwardzonej nawierzchni.
3. Zabiegi związane z konserwacją i naprawami maszyn i urządzeń należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podłożu zabezpieczonym przed przedostaniem się do gruntu i wód podziemnych zanieczyszczeń.
4. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, których odpowiednia ilość powinna być stale zagwarantowana na terenie budowy.
5. Należy zapewnić odpowiednią ilość pojemników do selektywnego magazynowania odpadów w specjalnie wydzielonych do tego celu miejscach.
6. Ścieki bytowe w fazie realizacji inwestycji należy gromadzić w szczelnych zbiornikach, które będą opróżniane przez uprawnione podmioty.

2/ Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30 grudnia 2024r, znak: WOO.4220.608.2024.AG1.5

1. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie przetwarzać odpadów.
2. Nie zbierać odpadów niebezpiecznych.
3. Na terenie zakładu nie prowadzić cięcia i formatowania odpadów.
4. Odpady palne magazynować w kontenerach, pod wiatą.
5. W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu), prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00-22.00.
6. Funkcjonowanie zakładu, w tym ruch pojazdów ciężarowych ograniczyć wyłącznie do pory dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.
7. Odpady sypkie mogące powodować pylenie przechowywać w odpowiednich boksach pod zadaszeniem ograniczającym emisję pyłów. W przypadku mocnych podmuchów i porywistych wiatrów, odpady te przykrywać plandeką.
8. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
9. Zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną powierzchnię.
10. Mycie maszyn i sprzętu prowadzić w wiacie ze stanowiskiem mycia maszyn i sprzętu, wyposażonej w utwardzone podłoże.
11. Tereny wokół dystrybutora paliw wykonać jako nieprzepuszczalne (szczelna płyta) z odwodnieniem oraz zadaszeniem.

12. Prace budowlane rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji.
13. Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki.

3/ Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz obowiązek unikania, zapobiegania i ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nałożone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w piśmie z dnia 26 sierpnia 2024r, znak: NNZ-42-05-105/24

1/ w fazie realizacji przedsięwzięcia używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i maszyn poddawanych kontroli szczelności: układów zawierających płyny eksploatacyjne, ich wymianę oraz tankowanie w miejscach do tego wyznaczonych, a plac budowy wyposażać w środki neutralizujące i absorbujące substancje niebezpieczne. Wykonywanie wykopów ziemnych musi odbywać się ze szczególną ostrożnością, aby uniemożliwić penetrację zanieczyszczonych wód opadowych do warstwy wodonośnej, zaś użyte materiały wodonośne oraz wykonanie robót budowlanych muszą uniemożliwić przedostawanie się zanieczyszczeń do gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych.

2/ W miejscach budowy zorganizować zaplecze socjalne, a ścieki socjalno-bytowe powstające z zaplecza budowy odprowadzać do szczelnych bezodpływowych zbiorników lub zapewnić przenośne kabiny sanitarne typu TOI TOI, a zgromadzone ścieki bytowe przekazywać uprawnionym podmiotom.

3/ Prace budowlane prowadzić w porze dziennej, z zachowaniem zasad BHP i ppoż.

4/ Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 uouioś, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27 uouioś:

1. Dopuszcza się wprowadzenie następujących punktowych źródeł hałasu oraz maksymalne ich parametry emisji hałasu do środowiska:
 - a) agregat prądotwórczy o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 89,9 dB,
 - b) klimatyzator o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 65,0 dB,
 - c) wentylatory do 5 sztuk, każdy o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 60,0 dB,
 - d) myjka ciśnieniowa o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 75,0 dB.
2. Wprowadzić pas zieleni izolacyjnej w północnej części działki, od strony najbliższej zabudowy mieszkaniowej, z wykorzystaniem rodzimych, w tym zimozielonych, gatunków drzew i krzewów. Do nasadzeń wykorzystać sadzonki drzew o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym i wysokości minimum 200 cm oraz krzewów o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym i poprawnie rozkrzewionej części nadziemnej. Lokalizacja zieleni zgodnie z uzupełnieniem Karty informacyjnej przedsięwzięcia z dnia 27 listopada 2024r
3. Ścieki bytowe odprowadzać na etapie eksploatacji inwestycji do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Ścieki przemysłowe z mycia z mycia maszyn i sprzętu, odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, po uprzednim ich podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym z by-pasem i osadnikiem.
5. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz szczelnych (parkingi, drogi) projektowanej zabudowy odprowadzać, po uprzednim ich podczyszczeniu w separatorze, do zbiornika retencyjnego, a następnie do sieci kanalizacji deszczowej.

Uzasadnienie

W dniu 2 lipca 2024r do organu za pośrednictwem Pana Michała Olszewskiego- pełnomocnika Pani Sylwii Wojciechowskiej - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. we Włocławku przy ul. Komunalnej 4 wpłynął wniosek Prezesa Zarządu z dnia 1 lipca 2024r o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: **„Budowa budynku i wiaty do tymczasowego magazynowania odpadów, budynku portierni z zapleczem biurowo-techniczno-socjalnym, zjazdu z drogi powiatowej oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu- we Włocławku przy ul. Wiklinowej, działka Nr 4/37”**.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 t.j) do wniosku dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej
- wypisy z rejestru gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Zgodnie z art.80 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (.Dz.U.2023.1094 t.j) właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Pismem z dnia 8 lipca 2024r, znak: S.6220.15.2024 Wydział Środowiska wystąpił do Wydziału Urbanistyki i Architektury tut. Organu z o opinię w zakresie zgodności przedmiotowego przedsięwzięcia z zapisami aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanego pod lokalizację przedsięwzięcia oraz o wypis i wyrys z tego planu dla działki przeznaczonej pod realizację przedsięwzięcia. Zgodnie z pismem Wydziału Urbanistyki i Architektury tut. Organu z dnia 12 lipca 2024r, znak: UA.ZP.6724.256.2024 planowane przedsięwzięcie będzie zgodne w zakresie funkcji z ustalonym przeznaczeniem terenu. Zgodnie zapisami przyjętego uchwałą Nr XXVII/20/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Włocławek dla obszaru w rejonie obrębu Kawka, położonego pomiędzy granicą terenów leśnych, granicą miasta, terenami zieleni wzdłuż rzeki Wisły, działką nr47, ulicą Krzywa Góra (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 58 z 2 czerwca 2009r, poz. 1191), działka nr 47 Obręb Kawka zlokalizowana we Włocławku przy ul.Wiklinowej/ Koszykowej znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 2P o przeznaczeniu terenu:

1/ podstawowym: tereny przemysłowe

2/ dopuszczalnym: a/ zabudowa magazynowa i składy, b/ usługi.

Inwestor zakwalifikował przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.2 pkt 2 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019,r, poz. 1839), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 61 § 4 kpa Prezydent Miasta Włocławek obwieszczeniem z dnia 5 lipca 2024r, znak S.6220.15.2024 powiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie., informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stron, stosownie do art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 t.j.), zastosowano art. 49 Kpa, zgodnie z którym, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadamianie stron o decyzjach i czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. W związku z powyższym, strony w niniejszym postępowaniu są skutecznie zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek w Biuletynie Informacji Publicznej: na tablicy ogłoszeń Urzędu przy Zielonym Rynku 11/13 i przy ul.3 Maja 22. Strony nie złożyły uwag ani wniosków.

Pismem z dnia 11 lipca 2024r, znak: S.6220.15.2024 Prezydent Miasta Włocławek zwrócił się o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Również w tym dniu organ powiadomił strony postępowania obwieszczeniem o wystąpieniu do wymienionych organów.

W dniu 26 lipca 2024r do organu wpłynęła opinia z dnia 24 lipca 2024r Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu znak: GR.ZZŚ. 4901.239.2024.WŁ , zgodnie z którą nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuje się jednocześnie uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Należy używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku konserwacji lub awarii sprzętu.
2. Place postojowe środków transportu i maszyn budowlanych lokalizować na szczelnej , utwardzonej nawierzchni.

3. Zabiegi związane z konserwacją i naprawami maszyn i urządzeń należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podłożu zabezpieczonym przed przedostaniem się do gruntu i wód podziemnych zanieczyszczeń.
4. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, których odpowiednia ilość powinna być stale zagwarantowana na terenie budowy.
5. Należy zapewnić odpowiednią ilość pojemników do selektywnego magazynowania odpadów w specjalnie wydzielonych do tego celu miejscach.
6. Ścieki bytowe w fazie realizacji inwestycji należy gromadzić w szczelnych zbiornikach, które będą opróżniane przez uprawnione podmioty

O powyższej opinii Strony postępowania zostały powiadomione obwieszczeniem z dnia 31 lipca 2024r, znak: S. 6220.15.2024.

W dniu 1 sierpnia 2024r do organu wpłynęło pismo z dnia 30 lipca 2024r, znak: NNZ-42-05-47-105/24 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, zgodnie z którym organ ten prosił o uzupełnienie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia jak niżej:

- 1/ rozszerzenie informacji dotyczących technologii eksploatacji przedsięwzięcia
- 2/ podanie wymiaru planowanego zatrudnienia do obsługi nowego obiektu
- 3/ zweryfikowanie zapisu w punkcie 7.2.3.3. na stronie 44 karty informacyjnej przedsięwzięcia dotyczącego ilości powstających ścieków bytowych określonych na podstawie dotychczasowego zapotrzebowania na wodę i funkcjonowania centrum dystrybucyjnego
- 4/ zweryfikowania zapisu w punkcie 7.2.1.1 na stronie 36 i 37 dotyczącego emisji zanieczyszczeń do powietrza związanej z eksploatacją stacji paliw
- 5/ zweryfikowania poprawności informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Dnia 31 lipca 2024r Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.4220.494..2024.J.O. wyraził opinię w formie postanowienia, że: dla planowanego przedsięwzięcia pn: „ Budowa budynku i wiaty do tymczasowego magazynowania odpadów, budynku portierni z zapleczem biurowo-techniczno-socjalnym, zjazdu z drogi powiatowej oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu- we Włocławku przy ul. Wiklinowej, działka Nr 4/37 Obręb Kawka” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie, że zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko powinien obejmować zagadnienia, o których mowa w art. 66 oraz w art. 68 ust. 2 pkt 2b ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2023.1587 t.j.).

O przedmiotowym postanowieniu organ zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem z dnia 6 sierpnia 2024r, znak S. 6220.15.2024.

Obwieszczeniem z dnia 12 sierpnia 2024r organ zawiadomił strony postępowania o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej do dnia 16 września 2024r, uzasadniając to koniecznością uzyskania opinii przez organy współdziałające przy wydawaniu przedmiotowej decyzji.

W dniu 14 sierpnia 2024r do organu wpłynęła pismem z dnia 14 sierpnia odpowiedź pełnomocnika inwestora na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dnia 30 lipca 2024r, znak: NNZ-42-05-105/24. W tym samym dniu pismo to zostało przesłane do organów: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu.

W dniu 26 sierpnia 2024r do organu wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dnia 30 lipca 2024r, znak: NNZ-42-05-105/24, zgodnie z którą dla powyższego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku zgłosił następujące uwagi:

1/ w fazie realizacji przedsięwzięcia używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i maszyn poddawanych kontroli szczelności: układów zawierających płyny eksploatacyjne, ich wymianę oraz tankowanie w miejscach do tego wyznaczonych, a plac budowy wyposażać w środki neutralizujące i absorbujące substancje niebezpieczne. Wykonywanie wykopów ziemnych musi odbywać się ze szczególną ostrożnością, aby uniemożliwić penetrację zanieczyszczonych wód opadowych do warstwy wodonośnej, zaś użyte materiały wodonośne oraz wykonanie robót budowlanych muszą uniemożliwić przedostawanie się zanieczyszczeń do gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych.

2/ W miejscach budowy zorganizować zaplecze socjalne, a ścieki socjalno-bytowe powstające z zaplecza budowy odprowadzać do szczelnych bezodpływowych zbiorników lub zapewnić przenośne kabiny sanitarne typu TOI TOI, a zgromadzone ścieki bytowe przekazywać uprawnionym podmiotom.

3/ Prace budowlane prowadzić w porze dziennej, z zachowaniem zasad BHP i ppoż.

W dniu 26 sierpnia 2024r wpłynęło do tut. Organu pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu. z dnia 22 sierpnia 2024r, znak: GR.ZZŚ.4901.239.2024.WŁ, w którym informuje, że po przeanalizowaniu uzupełnienia dokumentacji przez pełnomocnika inwestora przekazanej przez tut. Organ wraz z pismem z dnia 14 sierpnia 202r, znak: S.6220.15.2024 podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w opinii GR.ZZŚ.4901.239.2024.WŁ z dnia 24 lipca 2024.

W dniu 28 sierpnia 2024r do organu wpłynęło od pełnomocnika inwestora uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia- tekst jednolity, sporządzone przez Waldemar Tułodziecki SEKA Katowice z dnia 27 sierpnia 2024r.

W obliczu nowych dowodów, 2 września 2024 pismem znak: S.6220.15.2024 organ ponownie zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, o czym w dniu 4 września 2024r organ poprzez obwieszczenie zawiadomił strony postępowania.

W tym samym dniu 2 września 2024r organ przekazał nowe materiały dowodowe pozostałym organom współdziałającym w procedurze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

12 września 2024r wpłynęło pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu. z dnia 10 września 2024r, znak: GR.ZZŚ.4901.239.2024.WŁ informujące o podtrzymaniu swojego stanowiska w sprawie wyrażonego w piśmie z dnia 24 lipca 2024r.

16 września 2024r wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dnia 16 września 2024r, znak: NNZ-42-05-105/24, informujące o podtrzymaniu swojego stanowiska w sprawie wyrażonego w piśmie z dnia 11 lipca 2024r. oraz 14 sierpnia 2024r.

W dniu 19 września 2024r wpłynęło do organu wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia- tekst jednolity, sporządzonej przez Waldemar Tułodziecki SEKA Katowice z dnia 27 sierpnia 2024r..Jako termin uzupełnienia organ ten wskazał czas 30 dni od dnia otrzymania tegoż wezwania przez pełnomocnika inwestora.

Zarówno o podtrzymaniu stanowisk przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, jak i o

wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, organ zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem z dnia 26 września 2024r.

W tym samym dniu organ prowadzący postępowanie zawiadomił obwieszczeniem strony postępowania o przedłużeniu postępowania do dnia 25 października 2024r.

W dniu 8 października 2024r do organu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informujące o przedłużeniu terminu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia do dnia 2 grudnia 2024r na prośbę pełnomocnika inwestora Pana Michała Olszewskiego.

Wobec powyższego w dniu 28 października 2024r organ zawiadomił strony postępowania poprzez obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania do dnia 30 grudnia 2024r

W dniu 28.11.2024r (wpływ do Wydziału Środowiska w dniu 06.12.2024r) wpłynęło uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z trzema załącznikami: 1/ Inwentaryzacją przyrodniczą dla terenu przewidzianego do lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, 2/ Projektem zagospodarowania terenu, 3/ wersją elektroniczną przekazywanych materiałów. Uzupełnienie to Pan Michał Olszewski pełnomocnik inwestora przekazał na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19. 09.2024r, znak: WOO 4240.608.2024.AG1.

Po przeanalizowaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, uzupełnioną dnia 28 listopada 2024 r., który złożył Pan Michał Olszewski, Pełnomocnik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o., z siedzibą we Włocławku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku i wiaty do tymczasowego magazynowania odpadów, budynku portierni z zapleczem biurowo-techniczno-socjalnym, zjazdu z drogi powiatowej oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu – we Włocławku przy ul. Wiklinowej, na działce nr 4/37”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, niemniej jednak stwierdził, że istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 1.

Opiniując potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, na podstawie art. 64 ust.1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku przeanalizowali m.in.

- materiał dowodowy dostarczony przez Prezydenta Miasta Włocławek przy wniosku o wydanie opinii
- kwalifikację przedsięwzięcia przeprowadzoną zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
- kryteria przedstawione w art.63 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- charakter i wielkość przedsięwzięcia
- usytuowanie planowanej inwestycji z uwzględnieniem sąsiedztwa i możliwego zagrożenie dla środowiska, w tym m.in. wpływ na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód
- wielkość emisji substancji i energii do środowiska oraz inne oddziaływania związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia
- powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych

uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

- ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu.

- wpływ na elementy środowiska objęte różnymi formami ochrony przyrody, w szczególności Natura 2000.

- przewidywane przez inwestora rozwiązania chroniące środowisko.

W niniejszej sprawie zaistniała zgodność opinii wyrażonych przez organy współdziałające.

Tut. Organ przychylił się do stanowiska organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, którzy w swoich opiniach stwierdzili brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Prezydent Miasta Włocławek uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, gdyż informacje wymagane ww art.63 ust.1 zostały w sposób wyczerpujący przedstawione w karcie informacyjnej wraz z jej uzupełnieniami po wezwaniach do wyjaśnień organów współdziałających, w oparciu o którą tut. organ mógł stwierdzić, że realizacja i eksploatacja zamierzenia nie spowoduje wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedsięwzięcie przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Organ wnikliwie rozpatrzył przedmiotowy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i biorąc pod uwagę opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał w niniejszej decyzji warunki wymagane, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b lub c ustawy z dnia 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz nałożył obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit.b w/w ustawy, co szczegółowo uzasadnił w niniejszej decyzji.

Pismem z dnia 9 grudnia 2023r, znak: S.6220.15.2023 organ powiadomił strony poprzez zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 Kpa o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań stron w ciągu siedmiu dni od czternastu dni publicznego udostępniania informacji o zakończeniu postępowania w formie zawiadomienia-obwieszczenia.

O wszystkich wezwaniach organów współdziałających w procedurze wydania decyzji środowiskowej oraz o wszelkich uzupełnieniach materiału dowodowego z uwagi na liczbę stron postępowania powyżej 10 organ powiadamiał strony postępowania poprzez zawiadomienia- obwieszczenia. Wszelkie uzupełnienia materiałów dowodowych organ prowadzący sprawę udostępniał organom współdziałającym.

Strony nie wypowiedziały się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Organ stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, rozważył informacje zawarte we Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), opiniach organów oraz dokonał stosownej oceny przedsięwzięcia, kierując się kryteriami wymienionymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 ustawy z dnia 3 października 2008

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj:

1/ rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a/ skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie pn.: „Budowa budynku i wiaty do tymczasowego magazynowania odpadów, budynku portierni z zapleczem biurowo-techniczno-socjalnym, zjazdu z drogi powiatowej oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu – we Włocławku przy ul. Wiklinowej, na działce nr 4/37”. Po zapoznaniu się z dołączoną do wniosku dokumentacją, tj. Kip, uzupełnioną dnia 28 listopada 2024 r., ustalono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w § 3 ust. 1:

- pkt 54 lit. b), tj.: „zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”,
- pkt 83 lit. b), tj.: „punkty do zbierania, w tym przeładunku odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny we Włocławku i polega na budowie budynku i wiaty do tymczasowego magazynowania odpadów, budynku portierni z zapleczem biurowo-techniczno-socjalnym, zjazdu z drogi powiatowej oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowaniu terenu we Włocławku, przy ul. Wiklinowej.

Obecnie na terenie planowanego zamierzenia nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza. Teren działki jest nieużytkowany

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano realizację następujących obiektów:

1. Budynek do tymczasowego magazynowania odpadów palnych z wydzielonymi boksami przeznaczonymi do magazynowania odpadów budowlanych z remontów i rozbiórek.

Budynek jednokondygnacyjny, w konstrukcji żelbetowo-stalowej, posadowiony na ławach i stopach fundamentowych. Ściany na pełnej wysokości będą żelbetowe monolityczne. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa. Wjazd do obiektu zaplanowano za pomocą otworu wjazdowego o wymiarach 6 m x 6 m. Posadzka boksów wykonana zostanie jako betonowa, szczelna, nieprzepuszczalna przeznaczona dla ruchu pojazdów ciężarowych 4-osiowych o udźwigu do 40 ton i ładowarki o masie 23 ton.

2. Wiaty do tymczasowego magazynowania odpadów niepalnych z wydzielonymi boksami przeznaczonymi do magazynowania odpadów budowlanych z remontów i rozbiórek.

Wiaty do tymczasowego magazynowania odpadów niepalnych zaprojektowana została również w technologii żelbetowo-stalowej, na ławach i stopach fundamentowych. Ściany do wysokości 4,5 m będą żelbetowe monolityczne, powyżej znajdzie się konstrukcja stalowa dachu. Wysokość użytkowa obiektu wyniesie 7,5 m. Pokrycie dachu stanowić będzie blacha trapezowa. Wjazd będzie odbywał się za pomocą otworu wjazdowego, o wymiarach 6 m x 6 m. Posadzka boksów wykonana zostanie jako betonowa, szczelna, nieprzepuszczalna, przeznaczona dla ruchu pojazdów ciężarowych 4-osiowych o udźwigu do 40 ton i ładowarki o masie 23 ton. Zadaszona wiaty pozwoli na ustawienie 10 szt. kontenerów do tymczasowego magazynowania odpadów, to jest:

- kontener o pojemności 15 m³ 2 szt.

- kontener o pojemności 20 m³ 4 szt.

- kontener o pojemności 35 m³ 4 szt.

3. Wiaty na kontenery na odpady palne.

Wiaty na kontenery na odpady palne wykonana zostanie w konstrukcji stalowej bez obudowy ścian, umożliwiającej odpowiednią ilość miejsca manewrowego, posadowiona na stopach fundamentowych. Wysokość użytkowa obiektu wyniesie 7,5 m. Pokrycie dachu stanowić będzie blacha trapezowa.

4. Wiaty ze stanowiskiem mycia maszyn i sprzętu.

5. Budynku portierni z zapleczem biurowo-techniczno-socjalnym

Dodatkowo, w ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie poniższej infrastruktury:

- przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Koszykowej;
- zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza do istniejącej sieci zlokalizowanej w ul. Wiklinowej;
- zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z prefabrykowanym modułowym zbiornikiem retencyjnym o pojemności użytkowej 430 m³ oraz przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Koszykowej (z ograniczeniem odpływu, zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci kanalizacji deszczowej);
- przyłącza oraz wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej do budynku i pozostałych obiektów;
- wagi samochodowej najazdowej we wjeździe na teren dla samochodów o wadze do 60 ton;
- stanowiska do mycia maszyn i sprzętu;
- zbiornika paliwowego o pojemności 2 500 l na potrzeby własne obiektu;
- zjazdu z drogi powiatowej;
- ogrodzenia terenu z bramą przesuwną i szlabanem;
- powierzchni utwardzonych, szczelnych placów, dróg dojazdowych i komunikacyjnych oraz komunikacji pieszej;
- oświetlenia terenu: dróg komunikacyjnych oraz placów;
- monitoringu wizyjnego CCTV;
- kanalizacji teletechnicznej do budynku portierni i zaplecza biurowo-techniczno-socjalnego;
- zagospodarowania zieleni;
- spalinowego agregatu prądotwórczego dla całego obiektu;
- instalacji fotowoltaicznej dla budynku portierni z zapleczem biurowo-techniczno-socjalnym.

Projektowane ciągi piesze i miejsca postojowe (38 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce przeznaczone dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dodatkowo 10 miejsc przeznaczonych dla samochodów ciężarowych dla pracowników oraz interesantów, co najmniej 1 miejsce postojowe na każde 30 m² powierzchni użytkowej zabudowy magazynowej, usługowej) wykonane zostaną z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch pieszy. Place utwardzone oraz ciągi komunikacji kołowej wykonane będą jako szczelna nawierzchnia betonowa z podbudową pod ruch ciężki.

W planowanych w ramach inwestycji obiektach - nie będzie prowadzone przetwarzanie odpadów a jedynie tymczasowe magazynowanie odpadów.

W ramach projektowanego przedsięwzięcia, Zamawiający planuje prowadzić działalność polegającą na tymczasowym magazynowaniu odpadów wymienionych w tabeli poniżej w podanych ilościach.

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Ilość Mg/rok	Objętość m³
1	2	3	4	5
1	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	2 000,0	1000,0
2	17 01 02	Gruz ceglany	500,0	333,0
3	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	100,0	111,0
4	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	1 000,0	500,0
5	17 02 02	Szkło	300,0	1000,0
6	17 02 01	Drewno	100,0	295,0
7	17 02 03	Tworzywa sztuczne	100,0	1000,0
8	17 03 80	Odpadowa papa	200,0	1111,0
9	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione	120,0	2000,0
10	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips	100,0	295,0
11	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu	2 000,0	5000,0
12	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie (popiół)	2000,0	2325,0
13	20 09 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popiół)	2000,0	2325,0
14	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (cementarne)	2500,0	15625,0
15	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	500,0	602,0

Opady sypkie nr 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 będą znajdowały się w boksach żelbetowych o wysokości 4,5m wyniesionych ponad wysokość składowania odpadów uniemożliwiającą ich rozprzestrzenianie się poza miejsce magazynowania. Odpady w poszczególnych boksach będą magazynowane w pryzmach, kształtowanych przy użyciu ładowarki.

Odpady nr 7, 8, 15 będą magazynowane w kontenerach zlokalizowanych pod wiatą. Pozostałe odpady będą magazynowane w zamykanych kontenerach (odpady nr 3, 6, 14). Przewidywany czas magazynowania odpadów będzie wynosił średnio 6 miesięcy.

Cały teren będzie ogrodzony. Teren przedsięwzięcia, a w szczególności wjazd, miejsca postojowe, obszar rozładunku i magazynowania odpadów, wiaty, objęte zostaną instalacją monitoringową.

Bezpośrednie otoczenie inwestycji stanowi:

- od północy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zadrzewienia,
- od wschodu – ulica Wiklinowa za nią nieużytki, a następnie rzeka Wisła;
- od południa – pola, łąki, nieużytki, następnie zakład PV Prefabet Kluczbork, a dalej za nim Zakład Anwil;
- od zachodu – pola, łąki, nieużytki, a za nimi ul. Zbożowa oraz Zakład Wika Polska.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty uchwałą Nr XXVII/20/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru w rejonie obrębu Kawka, położonego pomiędzy: granicą terenów leśnych, granicą miasta, terenami zieleni wzdłuż rzeki Wisły, działką nr 47, ulicą Krzywa Góra (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2009 r. Nr 58, poz. 1191). Przedmiotowa działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 2P z przeznaczeniem podstawowym – tereny przemysłowe i dopuszczalnym – zabudowa magazynowa i składy oraz usługi.

Na terenie obiektu zatrudnionych zostanie 5 osób. Godziny pracy punktu: 7.00-15.00 (8 h/d), praca obsługi obiektu 8 h/d, pracownik ochrony – praca całodobowa.

b/ powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na terenie, na którym nie funkcjonują inne przedsięwzięcia oraz nie są planowane żadne inne przedsięwzięcia. Zasięg planowanej instalacji jest ograniczony do terenu przedsięwzięcia, zatem nie ma oddziaływania skumulowanego.

Obecne zagospodarowanie terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie kształtuje się następująco:

- powierzchnia działki nr **4/37** - **24 376,00m²** w tym:
 - powierzchnia zabudowy - 0,00 m²;
 - powierzchnia utwardzona - 0,00 m²;
 - powierzchnia biologicznie czynna - 24 376,00m².

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w rejonie inwestycji nie stwierdzono żadnych gatunków chronionych. Przedmiotowa powierzchnia biologicznie czynna nie stanowi wartościowych walorów przyrodniczych (tzw. roślinność ruderalna). Brak jest również występowania drzew i krzewów.

W rejonie lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim otoczeniu, nie znajdują się żadne obiekty objęte ochroną oraz obiekty kultury materialnej objęte ochroną konserwatorską. Obecnie na terenie działki nr 4/37 brak jest jakiegokolwiek infrastruktury technicznej.

c/ emisji i występowania innych uciążliwości

Emisja hałasu do środowiska

- na etapie realizacji przedsięwzięcia

W trakcie realizacji zamierzenia, uciążliwość prac realizacyjnych sprowadzi się głównie do hałasu związanego z pracami ziemnymi i budowlano-montażowymi. Oddziaływanie akustyczne będzie spowodowane ruchem pojazdów oraz pracą specjalistycznych maszyn.

W ramach działań minimalizujących, w Kip wskazano na konieczność zastosowania następujących działań:

- wykorzystywanie w trakcie prowadzenia robót budowlanych wyłącznie urządzeń oraz maszyn spełniających wymagania w zakresie emisji hałasu do środowiska;
- stosowanie zasady wyłączania silników samochodowych i maszyn budowlanych w trakcie przerw w pracy;
- prowadzenie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej, tj. od godziny 6.00 do 22.00.

Podczas prowadzenia prac budowlanych wystąpi emisja hałasu oraz substancji do powietrza spowodowana pracą specjalistycznego sprzętu, środków transportu, pracami budowlano-montażowymi, a także rozładunkiem materiałów budowlanych i elementów infrastruktury.

- na etapie eksploatacji stacji paliw z myjnią można wyróżnić następujące źródła emisji hałasu:

Na etapie eksploatacji przewiduje się, że na klimat akustyczny wpływać będą następujące rodzaje źródeł hałasu:

1) źródła punktowe:

- a) agregat prądotwórczy o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 89,9 dB,
- b) klimatyzator o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 65,0 dB,
- c) wentylatory 5 sztuk, każdy o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 60,0 dB,
- d) myjka ciśnieniowa o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 75,0 dB;

2) źródła liniowe: pojazdy samochodowe i ładowarka kołowa.

Pracę tych źródeł hałasu planuje się tylko w porze dziennej.

Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej, nieobjęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zlokalizowane są w kierunku północnym, w odległości ok. 100 m. Jak wskazano w Kip, są to tereny z zabudową mieszkaniową, zagrodową i wielorodzinną.

Jednocześnie, na działkach nr 26, 27 i 69/1 obręb Kawka, gmina Włocławek, usytuowanych w bliższej odległości od zakładu, znajdują się budynki, które zgodnie z zapisami obowiązującego na tym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie podlegają ochronie akustycznej. W uzupełnieniu Kip nie określono rodzaju tej zabudowy, ale wskazano, że zasięg izolacji 50 dB w porze dnia świadczy o braku przekroczenia norm przy elewacji tych budynków.

Wobec tej zabudowy zastosowanie znajduje art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.), cyt.: „Jeżeli na terenach zamkniętych oraz na terenach przeznaczonych do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania znajduje się zabudowa mieszkaniowa, szpitale, domy pomocy społecznej lub budynki związane ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach.”

Dodatkowo, jako działanie minimalizujące zaproponowano w uzupełnieniu Kip zastosowanie pasa zieleni izolacyjnej, składającego się z rodzimych gatunków drzew z dobrze rozwiniętą bryłą korzeniową, usytuowanego w północnej części działki, od strony najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Lokalizację przedstawiono na załączniku graficznym.

Emisja substancji do powietrza

- realizacja przedsięwzięcia będzie w niewielkim stopniu związana z oddziaływaniem na jakość powietrza. Podczas wykonywania prac budowlanych powstaną emisje niezorganizowane. Może wystąpić okresowe pogorszenie jakości powietrza, w wyniku spalania paliw w pojazdach transportujących oraz wykorzystywanych maszynach i urządzeniach budowlanych. Wykorzystywane będą pojazdy i sprzęt w dobrym stanie technicznym (prowadzony będzie stały monitoring stanu technicznego).

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń podczas budowy przewiduje się zastosowanie m.in. następujących rozwiązań:

- stosowanie przez wykonawcę robót budowlanych technologii, maszyn, urządzeń i materiałów zapewniających ograniczenie do minimum oddziaływania przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego;
- ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i pojazdów na biegu jałowym;
- ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy;
- wyznaczenie ruchu pojazdów ciężarowych oraz sprzętu ciężkiego po wyznaczonej trasie ograniczającej do minimum czas przejazdu oraz ruchu po terenie realizacji przedsięwzięcia;
- beton wykorzystywany na terenie budowy dostarczany będzie w gotowej postaci, co pozwoli ograniczyć pylenie w trakcie jego przygotowania;
- w trakcie okresów suchych (o niskiej zawartości wilgoci w powietrzu) oraz w okresach dużej wietrzności należy zraszać teren budowy w miejscach potencjalnie pyłących celem ograniczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłowych;
- wszystkie pojazdy dostarczające materiały pyłące na teren budowy winny być wyposażone w plandeki celem ograniczenia pylenia do minimum;
- miejsce budowy należy wyposażyć w wannę do mycia kół pojazdów opuszczających teren budowy (ograniczenie wtórnego pylenia);
- w przypadku konieczności cięcia betonu preferowaną metodą winno być wykorzystanie maszyn i urządzeń pracujących metodą na mokro (ograniczenie pylenia);
- stosowanie paliwa o jak najlepszych parametrach w pojazdach.

- na etapie eksploatacji

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń z terenu zakładu będzie niezorganizowana emisja komunikacyjna związana z poruszającymi się pojazdami, przede wszystkim samochodami ciężarowymi.

Planowany ruch pojazdów zakładu kształtować się będzie następująco:

- a) pojazdy ciężarowe – 3 780 poj./rok,
- b) pojazdy osobowe – 2 520 poj./rok,
- c) ładowarka – ok. 5 przejazdów/dobę.

Szacuje się, że maksymalnie w ciągu jednego dnia na teren zakładu wjedzie ok. 15 pojazdów ciężarowych (2 pojazdy/h) oraz 10 pojazdów osobowych (2 pojazdy/h).

W Kip uwzględniono również emisje, które wystąpią w mniejszym stopniu na etapie eksploatacji zakładu, tj.: opary ze zbiornika do magazynowania paliw oraz emisję ze spalania oleju napędowego w agregacie prądotwórczym.

Wszystkie odpady magazynowane będą w wiatach ze ścianami, co ogranicza pylenie. Dodatkowo, odpady sypkie, mogące powodować pylenie, przechowywane będą w odpowiednich boksach pod

zadaszeniem ograniczającym emisję pyłów. W przypadku występujących i prognozowanych mocnych podmuchów i porywistych wiatrów odpady zostaną przykryte plandeką.

- Eksploracja przedsięwzięcia nie jest związana z istotnym poziomem emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza, tym samym nie jest źródłem mogącym powodować przekroczenia jakości powietrza w strefie kujawsko-pomorskiej. Ponadto, brak jest na terenie inwestycji źródeł, których ewentualna eksploatacja mogłaby spowodować niedotrzymanie wskazanych w uchwale terminów do osiągnięcia celów zmniejszenia poziomów zanieczyszczeń w powietrzu.

Nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania planowanego zakładu na stan jakości powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny.

- Gospodarka wodno-ściekowa

Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia, dla terenu inwestycyjnego, w czerwcu 2024 r. sporządzono „Opinię geotechniczną i dokumentację badań podłoża w celu opracowania dokumentacji projektowej dla budowy wiat do tymczasowego magazynowania odpadów, budynku portierni z zapleczem biurowo-techniczno-socjalnym, zjazdu z drogi powiatowej oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu we Włocławku przy ul. Wiklinowej”.

- na etapie realizacji prac budowlanych potencjalnym źródłem zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi będzie przede wszystkim pracujący sprzęt budowlany. Aby wyeliminować możliwość skażenia substancjami ropopochodnymi wskazana jest prawidłowa eksploatacja maszyn i urządzeń oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym w zakresie układów paliwowo-olejowych, prowadzona będzie stała kontrola stanu technicznego i przeglądy stosowanych maszyn i urządzeń. Wyeliminuje to potencjalną możliwość wycieku paliwa i olejów do gruntu.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą stosowane następujące rozwiązania chroniące środowisko:

- w celu zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracowników w okresie budowy będą zastosowane sanitariaty z toaletami ze zbiornikami bezodpływowymi opróżnianymi przez specjalistyczne jednostki gospodarcze (typu toi toi lub pokrewne).
- utrzymywanie maszyn budowlanych oraz pojazdów w dobrym stanie technicznym (aby wyeliminować możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych substancjami ropopochodnymi);
- w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłocznie działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych oraz do kanalizacji (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów);
- lokalizacja zaplecza budowy na szczelnym i utwardzonym podłożu
- woda na etapie budowy będzie pobierana z wodociągu biegnącego wzdłuż granicy działki inwestora. Planowane zapotrzebowanie wody na etapie realizacji wyniesie ok. 1000 m³. Nie planuje się również zatrudnienia dodatkowego personelu do obsługi instalacji. Obsługa będzie w ramach dotychczasowego zatrudnienia.

- na etapie eksploatacji

W celu ograniczenia możliwości zanieczyszczenia ziemi, wód gruntowych oraz podziemnych, na terenie planowanego przedsięwzięcia planuje się zastosowanie następujących rozwiązań:

- zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;
- ścieki bytowe odprowadzone będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej;

- ścieki z mycia maszyn i sprzętu (ładowarki, ciągnika z ładowaczem, kontenerów, śmieciarki, samochodów ciężarowych po przewozie odpadów budowlanych), po podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym z by-pasem i osadnikiem, kierowane będą do sieci kanalizacji sanitarnej. Mycie odbywało się będzie w specjalnie wykonanej na ten cel wiacie ze stanowiskiem mycia maszyn i sprzętu, o szczelnym i utwardzonym
- wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzanych oraz szczelnych mają być ujęte i odprowadzane do zbiornika retencyjnego, a następnie do kanalizacji deszczowej.
- wykonanie zbiornika do retencjonowania wód opadowych pozwalającego gospodarczo wykorzystywać zebrane wody opadowe w miejscu ich powstania;
- tereny wokół dystrybutora paliw zostanie wykonany jako nieprzepuszczalny (szczelna płyta) z odwodnieniem oraz zadaszeniem;
- okresowe przeglądy stanu technicznego układów kanalizacyjnych oraz instalacji wodnej, jak również bieżące usuwanie ewentualnych uszkodzeń i nieszczelności; utrzymywanie należytego porządku.

Mając na uwadze przyjęte rozwiązania stwierdzono, że zamierzenie nie przyczyni się do zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, a więc nie ograniczy możliwości osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

-Gospodarka odpadami

- na etapie realizacji przedsięwzięcia głównym źródłem odpadów będą:

- prace budowlane – prace związane z wykonaniem nowych obiektów i prac ziemnych;
- odpady opakowaniowe – w postaci odpadów opakowań z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, z metali, szkła, opakowań wielomateriałowych (opakowania po materiałach budowlanych, malarskich itp.);
- zaplecze socjalno- bytowe pracowników.
- wykorzystanie maszyn i urządzeń w bardzo dobrym stanie technicznym, minimalizującym usterki i awarie tego sprzętu (wyeliminowanie źródeł wycieków paliw, olejów, smarów i wszelkiego rodzaju płynów hydraulicznych);
- prowadzenie segregacji powstających odpadów oraz rozdzielanie elementów i materiałów nadających się do ponownego wykorzystania;
- zapewnienie regularnych odbiorów odpadów przez uprawnione podmioty; wstępne magazynowanie odpadów w wydzielonym miejscu, w sposób ograniczający negatywny wpływ na środowisko.
- odpady zbierane będą ręcznie lub za pomocą ładowarki kołowej jeżeli będą to większe ilości.

- na etapie eksploatacji

Projektowany magazyn ma za zadanie zabezpieczyć gromadzone odpady przed wpływem warunków atmosferycznych, jak również zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym oddziaływaniem magazynowanych odpadów.

Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, w konstrukcji żelbetowo-stalowej, posadowiony na ławach i stopach fundamentowych. Ściany na pełnej wysokości będą żelbetowe monolityczne. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa. Wjazd do obiektu zaplanowano za pomocą otworu wjazdowego o wymiarach 6 m x 6 m. Posadzka boksów wykonana zostanie jako betonowa, szczelna, nieprzepuszczalna przeznaczona dla ruchu pojazdów ciężarowych 4-osiowych o udźwigu do 40 ton i ładowarki o masie 23 ton.

Wiata do tymczasowego magazynowania odpadów niepalnych zaprojektowana została również w technologii żelbetowo-stalowej, na ławach i stopach fundamentowych. Ściany do wysokości 4,5 m będą żelbetowe monolityczne, powyżej znajdzie się konstrukcja stalowa dachu. Wysokość użytkowa obiektu wyniesie 7,5 m. Pokrycie dachu stanowić będzie blacha trapezowa. Wjazd będzie odbywał się za pomocą otworu wjazdowego, o wymiarach 6 m x 6 m. Posadzka boksów wykonana zostanie jako betonowa, szczelna, nieprzepuszczalna, przeznaczona dla ruchu pojazdów ciężarowych 4-osiowych o udźwigu do 40 ton i ładowarki o masie 23 ton.

Zadaszona wiata pozwoli na ustawienie 10 szt. kontenerów do czasowego magazynowania odpadów, to jest:

- kontener o pojemności 15 m³ 2 szt.
- kontener o pojemności 20 m³ 4 szt.
- kontener o pojemności 35 m³ 4 szt.

Wiata na kontenery na odpady palne wykonana zostanie w konstrukcji stalowej bez obudowy ścian, umożliwiającej odpowiednią ilość miejsca manewrowego, posadowiona na stopach fundamentowych. Wysokość użytkowa obiektu wyniesie 7,5 m. Pokrycie dachu stanowić będzie blacha trapezowa.

Na terenie inwestycji poruszać się będą samochody ciężarowe, pojazdy typu „śmieciarki”, pojazdy z naczepą typu „wanna”, ładowarki, ciągnik z ładowaczem czołowym oraz pojazdy z możliwością załadunku kontenerów w systemach hakowych, o pojemności 15-35 m³.

Odpady budowlane będą dostarczane do tymczasowego magazynu przez podmioty realizujące prace budowlane lub remontowe transportem kołowym (bramowiec, wywrotka, HDS, śmieciarka, hakowiec). Pojazdy będą każdorazowo ważone przy wjeździe i na wyjeździe z obiektu. W zależności od rodzaju odpadu, odpady zostaną skierowane w wyznaczone miejsce - boks lub w strefę, w której ustawione będą specjalne kontenery o większej pojemności. Rozładowywane odpady w boksach będą na bieżąco porządkowane, kształtowane przy użyciu ładowarki kołowej. W przypadku osiągnięcia ilości transportowych dla każdego z rodzaju odpadów, przewiduje się organizowanie odbiorów odpadów przez podmioty uprawnione oraz pojazdy spółki. Transport odpadów dla pojazdów wywożących wcześniej zmagazynowane odpady, realizowany będzie poprzez załadunek ładowarką kołową.

Nie przewiduje się przyjmowania odpadów niebezpiecznych. W przypadku obecności materiałów niebezpiecznych, które pojawią się w masie przyjętych odpadów, Inwestor w umowach z klientami zastrzega sobie możliwość odebrania zanieczyszczonej partii odpadów przez klienta lub jeśli Wnioskodawca ma pozwolenie na przyjęcie określonego rodzaju odpadów w RZUOK w Machnacu, wówczas odpad ten zostanie niezwłocznie przekazany do magazynu zbierania odpadów znajdującym się w RZUOK w Machnacu.

Odpady sytkie planuje się magazynować w boksach żelbetowych o wysokości 4,5 m, wyniesionych ponad wysokość składowania odpadów, uniemożliwiającą ich rozprzestrzenianie się poza miejsce magazynowania. Odpady w poszczególnych boksach będą magazynowane w pryzmach, kształtowanych przy użyciu ładowarki.

Odpady o kodach 17 02 03 Tworzywa sztuczne, 17 03 80 Odpadowa papa, 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów będą magazynowane w kontenerach zlokalizowanych pod wiatą. Pozostałe odpady Inwestor zamierza magazynować w zamykanych kontenerach.

Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie nie przekroczy 21 113,28 Mg, a w ciągu roku wyniesie 13 520 Mg.

Inwestor przeanalizował spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

Na etapie realizacji inwestycji powstawać będą typowe odpady budowlane, m.in. w postaci gruntu z wykopów, odpadów betonu, gruzu betonowego, resztek prętów zbrojeniowych, odpadów elektrod spawalniczych, resztki drutu spawalniczego, pozostałości materiałów budowlanych, itp.

Powstające na tym etapie odpady zostaną zagospodarowane przez firmę wykonawczą, realizującą inwestycję, w ramach posiadanych przez nią pozwoleń, ponieważ zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbioru, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprząkania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę.

Na terenie inwestycji planuje się wyznaczenie miejsc tymczasowego magazynowania odpadów. Odpady będą gromadzone selektywnie, w obrębie placu budowy, luzem, w pryzmach i w odpowiednich kontenerach, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

Podczas eksploatacji punktu przewiduje się wytwarzanie niewielkich ilości odpadów stanowiących m.in. opakowania oraz środki i sorbenty zużyte w celu usuwania ewentualnych wycieków z pojazdów. Generowane będą również odpady powstające w wyniku eksploatacji i konserwacji infrastruktury obiektu. Wytwarzane odpady eksploatacyjne gromadzone będą selektywnie, w odpowiednich kontenerach i pojemnikach, a następnie przekazywane do zagospodarowania uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia.

e/ ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu

Projektowana inwestycja będzie obiektem bezpiecznym, który w normalnym użytkowaniu nie będzie stanowił ponadnormatywnego zagrożenia dla środowiska. Przedsięwzięcie ze względu na charakter i skalę, nie należy do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko wystąpienia poważnej awarii na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 r., poz. 138). W ramach analizowanego przedsięwzięcia zastosowanych zostanie wiele rozwiązań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie skutków sytuacji awaryjnych. Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia z dala od terenów narażonych na klęski żywiołowe typu powódź, osuwiska, zapadliska itp. Stwierdzić można, że ryzyko wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej jest pomijalnie małe.

- Na etapie realizacji przedsięwzięcia poważna awaria może mieć miejsce w przypadku, jeśli zostaną rozlane substancje niebezpieczne, w tym przede wszystkim znajdujące się w napędach maszyn i urządzeń (czyli różne substancje ropopochodne: benzyna, olej napędowy, smary, itp.).

Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń o znamionach poważnej awarii będzie mniejsze, jeśli w rejonie budowy substancje te nie będą składowane

- Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przyczyną awarii mogą być następujące zdarzenia:

- pożary.

Zagrożenia te będą dotyczyły głównie zanieczyszczeń powietrza i w niewielkim stopniu może wystąpić zanieczyszczenie wierzchniej warstwy gruntu przepuszczalnego powyżej poziomu wód gruntowych. Zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i odpowiednia organizacja akcji ratowniczej powinno ograniczyć do minimum ryzyko zanieczyszczenia wód i gruntu, lecz nawet gdyby do takiego zdarzenia doszło to służby ratownictwa chemiczno- ekologicznego są w stanie zminimalizować ich skutki.

f/ przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie

W zestawieniu tabelarycznym przedstawiono szacunkowe ilości odpadów powstających w ciągu roku w związku z eksploatacją instalacji. **Tabela 23. Ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów**

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu	Sposób postępowania	Ilość w Mg/rok
Odpady niebezpieczne					
1	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Skład chemiczny: Podstawowym składnikiem są frakcje destylacji ropy naftowej. Czysty olej stanowi bezbarwną lub brunatną ciecz o gęstości mniejszej od wody. Przetworzony olej zawiera węglowodory, w tym produkty ich rozkładu i utleniania, a także pewne zawartości pyłów metali. Właściwości odpadów, które czynią z nich odpady niebezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.: HP4 Drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu: odpady, które w wyniku naniesienia mogą powodować podrażnienie skóry lub uszkodzenie oka. HP5 Toksyczne -działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją: odpady, które mogą działać toksycznie na narządy docelowe na skutek jednokrotnego lub powtarzanego narażenia, lub które powodują ostre skutki toksyczne na skutek aspiracji. HP7 Rakotwórcze - odpady, które wywołują raka lub zwiększają zachorowalność na niego. HP14 Ekotoksyczne - odpady, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla co najmniej jednego elementu środowiska.	Odpad magazynowany w zamkniętym wydzielonym, zadaszonym i utwardzonym pomieszczeniu zabezpieczającym przed warunkami atmosferycznymi (pomieszczenie zamknięte zabezpieczone przed dostępem osób trzecich). Pojemniki/miejsca magazynowania odpadów będą odpowiednio opisane oraz odporne na właściwości fizykochemiczne odpadów.	1,0
2	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	Odpady powstawać będą w separatorze i osadniku w wyniku podczyszczania wód opadowych z terenu obiektu, ścieków technologicznych z myjni samochodowej oraz w wyniku oczyszczania wód opadowych i roztopowych z terenów		

3	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie planowanego przedsięwzięcia. Odpady te występują w postaci szlamów składających się z resztek olejowych, rdzy, piasku, minimalnych ilości paliw płynnych itd. Właściwości odpadów, które czynią z nich odpady niebezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.: HP14 Ekotoksyczne - odpady, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla co najmniej jednego elementu środowiska.	Zbiorniki separatorów i osadników zawiesziny pełni funkcje zarówno miejsc magazynowania odpadów jak i ich wstępnego przygotowania przed odbiorem do unieszkodliwienia.	10,0
4	15 01 10 *	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Skład chemiczny: skład fizyko-chemiczny nie jest objęty normami i w związku z tym zależy od producenta. Najczęściej stosowana jest mieszanina toluenu i acetonu, ponadto niektórzy producenci stosują ksylen, etylobenzen, octan metylu, octan etylu, alkohole i inne dodatki. Zazwyczaj bezbarwne ciecz łatwopalne o intensywnym zapachu. Stan skupienia - stały. Właściwości odpadów, które czynią z nich odpady niebezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.: HP4 Drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu: odpady, które w wyniku naniesienia mogą powodować podrażnienie skóry lub uszkodzenie oka. HP3 Łatwopalne - łatwopalne odpady ciekłe: odpady ciekłe o temperaturze zapłonu poniżej 60 °C lub odpadowy olej gazowy, olej napędowy i lekkie oleje opałowe o temperaturze zapłonu > 55 °C oraz ≤ 75 °C; - łatwopalne odpady piroforyczne ciekłe i stałe: stałe lub ciekłe odpady, które nawet w małych ilościach mogą ulec zapaleniu w ciągu pięciu minut po wejściu w kontakt z powietrzem; - łatwopalne odpady stałe: odpady stałe, które łatwo ulegają zapaleniu lub w wyniku tarcia mogą powodować zapalenie lub przyczyniać się do spalania; - łatwopalne odpady gazowe: odpady gazowe, które łatwo ulegają zapaleniu w powietrzu w temperaturze 20 °C i przy ciśnieniu normalnym 101,3 kPa; - odpady reagujące z wodą: odpady, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy palne w niebezpiecznych ilościach; - inne łatwopalne.	Odpady gromadzone w pojemnikach do tego celu przystosowanych ustawionych w wydzielonym miejscu i odpowiednio opisanych „Miejsce zadane, utwardzone i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich”.	1,0
5	15 02 02*	Sorbenty, materiały	Skład chemiczny: polimery syntetyczne, tkaniny sztuczne,	Gromadzone w workach foliowych	0,05

		filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	filtry, właściwości: odpad w postaci stałej, Właściwości odpadów, które czynią z nich odpady niebezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.: odpad niebezpieczny HP14 ekotoksyczne	zlokalizowanym w magazynie odpadów niebezpiecznych. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.	
6	16 01 07*	Flirty olejowe	Skład chemiczny: Papier filtracyjny zanieczyszczony olejami. właściwości: odpad w postaci stałej. Właściwości odpadów, które czynią z nich odpady niebezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.: odpad niebezpieczny HP14 ekotoksyczne	Odpady gromadzone w pojemnikach do tego celu przystosowanych ustawionych w wydzielonym miejscu i odpowiednio opisanych „Miejsce zadaszone, utwardzone i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich	0,05
7	16 01 13*	Płyny hamulcowe	Skład chemiczny: Glikole i etery glikolowe, borany, amine fosforany tolyltriazone właściwości: odpad w postaci ciekłej. Właściwości odpadów, które czynią z nich odpady niebezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.: odpad niebezpieczny HP14 ekotoksyczne	Odpady gromadzone w pojemnikach do tego celu przystosowanych ustawionych w wydzielonym miejscu i odpowiednio opisanych „Miejsce zadaszone, utwardzone i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich	0,1
8	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Skład chemiczny: Ołów, kwas siarkowy, z reguły w postaci żelu, polipropylen. Materiał stały, brak właściwości niebezpiecznych, w razie uszkodzenia żrące Właściwości odpadów, które czynią z nich odpady niebezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.: Żrące -HP8	Odpady gromadzone w pojemnikach do tego celu przystosowanych ustawionych w wydzielonym miejscu i odpowiednio opisanych „Miejsce zadaszone, utwardzone i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich	0,1

9	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowokadmowe	<u>Skład chemiczny:</u> Żelazo, węgiel, dodatki uszlachetniające, tlenek niklu, kadm Materiał stały. <u>Właściwości odpadów, które czynią z nich odpady niebezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.:</u> Brak właściwości niebezpiecznych, w razie uszkodzenia: toksyczne, ekotoksyczne Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją - HP 5 Ekotoksyczne - HP 14	Odpady gromadzone w pojemnikach do tego celu przystosowanych ustawionych w wydzielonym miejscu i odpowiednio opisanych „Miejsce zadane, utwardzone i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich	0,1
Odpady inne niż niebezpieczne					
1	15 01 01	opakowania z papieru i tektury	Odpady opakowaniowe w postaci papieru, pudeł kartonowych i worków papierowych po dostarczanych do zakładu surowcach. <u>Skład chemiczny:</u> celuloza, włókno ścieru drzewnego, wypełniacze organiczne typu skrobia ziemniaczana, nieorganiczne typu kreda, gips. Stan skupienia stały papier gęstość 28-160 g/m². Odpad nie zawiera składników wymienionych w załączniku nr 4 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz nie wykazuje właściwości wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Stan skupienia - stały.	Odpad gromadzony selektywnie w workach lub pojemniku zlokalizowanym w wydzielonym miejscu zakładu.	0,3
2	15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, rozerwane worki, folie z polipropylenu po dostarczanych do zakładu surowcach. <u>Skład chemiczny:</u> włókna lub folie z (politereftalanu etylenu), rozciągane w temperaturze wyższej od temperatury zeszklenia, ulegają trwałej	Odpad gromadzony selektywnie w workach w wydzielonym miejscu na terenie zakładu.	0,1

			deformacji, połączonej z orientacją zarówno makrocząsteczek, jak i krystalitów, zgodnie z kierunkiem działania siły rozciągającej. Stan skupienia stały. Odpad nie zawiera składników wymienionych w załączniku nr 4 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz nie wykazuje właściwości wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Stan skupienia - stały.		
3	15 02 03	czyściwo (sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi)	Odpady stanowią zużyte szmaty, ścierki, ubrania niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – powstają w trakcie prowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych maszyn i urządzeń eksploatowanych na terenie zakładu. Skład chemiczny: w skład odpadów wchodzi głównie włókna celulozowe zawarte w stosowanych sorbentach oraz w tkaninach bawełnianych do wycierania i ubraniach ochronnych. Stan skupienia - stały. Odpad nie zawiera składników wymienionych w załączniku nr 4 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) i nie wykazuje właściwości wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy.	Odpad gromadzony selektywnie w workach zlokalizowanych w wydzielonym miejscu na terenie zakładu.	0,15

4	16 01 03	16 01 03 Zużyte opony	Odpady stanowią zużyte opony Skład chemiczny: kauczuk naturalny i syntetyczny, żywice i kleje. Stan skupienia - stały. Odpad nie zawiera składników wymienionych w załączniku nr 4 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) i nie wykazuje właściwości wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy.	Odpad gromadzony w wydzielonym miejscu na terenie zakładu.	0,5
5	16 01 17	Metale żelazne	Odpady powstają w trakcie prowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych maszyn i urządzeń eksploatowanych na terenie zakładu. Skład chemiczny: żelazo z domieszkami. Stan skupienia - stały. Odpad nie zawiera składników wymienionych w załączniku nr 4 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) i nie wykazuje właściwości wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy.	Odpad gromadzony selektywnie w pojemniku w wydzielonym miejscu na terenie zakładu.	0,1
6	16 01 18	Metale nieżelazne	Odpady powstają w trakcie prowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych maszyn i urządzeń eksploatowanych na terenie zakładu. Skład chemiczny: aluminium, miedź, cynk, ołów itp.. Stan skupienia - stały. Odpad nie zawiera składników wymienionych w załączniku nr 4 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) i nie wykazuje właściwości wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy.	Odpad gromadzony selektywnie w pojemniku w wydzielonym miejscu na terenie zakładu	0,1

7	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpady powstają w trakcie wymiany źródeł światła w pojazdach, maszynach i halach.. Skład chemiczny: szkło, wolfram, metale nieżelazne, brom, arsenek galu, krzem itp.. Stan skupienia - stały. Odpad nie zawiera składników wymienionych w załączniku nr 4 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) i nie wykazuje właściwości wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy.	Odpad gromadzony selektywnie w pojemniku w wydzielonym miejscu na terenie zakładu	0,01
---	----------	--	--	---	------

Odpady wytwarzane w wyniku eksploatacji planowanego przedsięwzięcia magazynowane będą czasowo w workach lub pojemnikach do tego celu przeznaczonych oraz odpowiednio zabezpieczonych. Ilości przewidywanych odpadów wytwarzanych przez pracowników na etapie eksploatacji przedstawiono poniżej.

Kod odpadu	Nazwa	Ilość w Mg/rok
20 01 01	Papier i tektura	0,03
20 01 02	Szkło	0,01
20 01 39	Tworzywa sztuczne	0,03
20 01 40	Metale	0,01
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,02
20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	1,0

Na etapie eksploatacji, wytworzone przez pracowników odpady komunalne będą gromadzone selektywnie. Odpady będą umieszczane w opisanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach, zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych, w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu. Odpady wywożone będą na bieżąco przez uprawnionego odbiorcę odpadów, posiadającego stosowne zezwolenia.

Transport odpadów

Transport wytworzonych odpadów do miejsc ich zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania będzie realizowany przez uprawnione podmioty zewnętrzne odbierające poszczególne rodzaje odpadów lub zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach we własnym zakresie, w sposób niepowodujący zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Przystosowanie inwestycji do zmian klimatu

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodząca z pracy maszyn i urządzeń budowlanych spalających paliwo. Emitowane będą gazy cieplarniane (głównie CO₂ oraz tlenki azotu), jednak skala emisji nie będzie znacząca i nie będzie bezpośrednio wpływała na zwiększenie zjawiska efektu cieplarnianego. Oddziaływania będą miały charakter chwilowy i ustaną wraz z zakończeniem etapu budowy.

Należy także zaznaczyć, iż zamierzenie zostanie zlokalizowane poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. Zatem nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanej inwestycji.

Innym skutkiem zmian klimatu mogą być susze sprzyjające deficytowi wody.

Teren inwestycji usytuowany jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. W związku z tym w ramach przedsięwzięcia nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych działań mających na celu adaptację do obserwowanych zmian klimatu.

Analizując wpływ zamierzenia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu należy wskazać, iż inwestycja z uwagi na swój rodzaj i charakter nie wpłynie na zmiany klimatu.

2/ usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uwzględniającym:

2.1. Obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek,

Inwestycja będzie realizowana poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych. Do głębokości ok. 4,0 m zalega piasek średni, jasny brązowy z domieszką żwiru. Do głębokości 4,0 m p.p.t. nie zalegają wody gruntowe.

2.2. Obszary wybrzeży i środowisko morskie,

Inwestycja leży poza obszarami wybrzeży morskich.

2.3. Obszary górskie lub leśne,

Inwestycja leży poza obszarami góorskimi i leśnymi.

2.4. Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Przedsięwzięcie leży poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

2.5. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony

przyrody

Inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na obszary objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

2.6. Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia

Z dostępnych informacji nie wynika, aby przedsięwzięcie było realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

2.7. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

W pobliżu Inwestycji nie znajdują się ww. obszary.

2.8. Gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia Miasta Włocławek wynosi 1192,26 os./km².

2.9. Obszary przylegające do jezior,

Inwestycja leży poza obszarami przylegającymi do jezior.

2.10. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Przedsięwzięcie leży poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

2.11. Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Realizacja przedsięwzięcia jest związana z wytwarzaniem ścieków bytowych, przemysłowych i wód opadowych.

Cele zostały opracowane zgodnie z aktualnym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911). Zgodnie z art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2368) obowiązujące plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, opublikowane w formie rozporządzeń w 2016 roku zachowują swoją moc prawną do grudnia 2022 r. Aktualnie trwa proces opracowania rozporządzeń wprowadzających drugą aktualizację planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (II aPGW), które docelowo zastąpią obowiązujące plany.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły znaczące oddziaływania antropogeniczne na stan wód powierzchniowych mają:

- punktowe źródła zanieczyszczeń;
- rozproszone i obszarowe źródła zanieczyszczeń; ➤ zmiany hydromorfologiczne.

Punktowe źródła zanieczyszczeń

Głównymi czynnikami sprawczymi punktowych źródeł zanieczyszczeń, mających wpływ na JCWP mogą być:

- gospodarka komunalna (w tym oczyszczalnie ścieków);
- przemysł (głównie zakłady chemii organicznej i nieorganicznej, produkcja papieru, przemysł tekstylny, hutnictwo żelaza i stali, produkcja żywności, stoczni);
- wody opadowe i roztopowe;

- hodowla ryb;
- składowiska odpadów (odcieki ze składowisk odpadów);
- zrzuty wód związanych z działalnością człowieka (wody zasolone, chłodnicze); ➤ porty.

Na obszarze dorzecza Wisły punktowe źródła zanieczyszczeń związane są głównie ze zrzutami ścieków bytowych pochodzących z gospodarki komunalnej (oczyszczalnie ścieków).

Rozproszone i obszarowe źródła zanieczyszczeń dla dorzecza Wisły

Czynnikami sprawczymi rozproszonych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń mogą być:

- rolnictwo;
- ścieki i pochodzące od ludności niekorzystającej z systemu kanalizacji sanitarnej; ➤ depozycja atmosferyczna; ➤ naturalne procesy.

Zmiany hydromorfologiczne dla dorzecza Wisły

Główną przyczyną zmian hydromorfologii JCWP jest działalność człowieka służąca między innymi:

- ochronie przeciwpowodziowej, w tym ochronie brzegów morskich;
- retencjonowaniu wód;
- żegludze;
- małej i dużej energetyce wodnej;
- rolnictwu;
- turystyce i rekreacji;
- poborom kruszywa;
- zagospodarowaniu dolin cieków i brzegów zbiorników (zabudow komunalna i gospodarcza);
- poborom wód (w szczególności na potrzeby gospodarki komunalnej, przemysłu, produkcji energii elektrycznej, rolnictwa, hodowli ryb, górnictwa, żeglugi).

Do głównych rodzajów zmian hydromorfologicznych należą:

- zabudowa podłużna cieków polegająca głównie na zmianie profilu poprzecznego i podłużnego cieków;
- zabudowa brzegów jezior (zabudowa komunalna i gospodarcza);
- umocnienie i zabudowa brzegów morskich pirsami, ostrogami, opaskami brzegowymi; falochronami;
- obwałowania;
- zabudowa poprzeczna, obejmująca wszelkie budowle przegradzające koryto;
- sztuczne zbiorniki wodne; ➤ tory wodne; ➤ melioracje.

Punktowe źródła zanieczyszczeń dla dorzecza Wisły

Głównymi czynnikami sprawczymi punktowych źródeł zanieczyszczeń są:

- składowiska odpadów przemysłowych,
- składowiska odpadów komunalnych,
- gospodarka komunalna (zrzut ścieków bytowych).

Dodatkowo dla dorzecza Wisły uwzględnia się również: przemysł (zrzut ścieków przemysłowych), w tym przemysł rafineryjny oraz emisja pyłów i gazów.

Rozproszone źródła zanieczyszczeń/presji

Głównymi czynnikami sprawczymi rozproszonych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń są:

- rolnictwo (zwłaszcza zanieczyszczenia azotanami i fosforami pochodzenia rolniczego);
- depozycja zanieczyszczeń chemicznych z atmosfery;
- górnictwo (odwodnienie wyrobisk i odwodnienia wgłębne);
- melioracje;
- obszary bezpośrednio zagrożone powodzią; ➤ aglomeracje miejsko-przemysłowe.

Cele środowiskowe dla JCWP dorzecza Wisły

Dla JCWP rzecznych, jeziornych, przejściowych i przybrzeżnych ustalono następujące cele środowiskowe: zapewnienie dobrego lub dla niektórych JCWP bardzo dobrego stanu/potencjału ekologicznego (w niektórych przypadkach z zapewnieniem możliwości migracji organizmów wodnych na pewnych odcinkach) i dobrego stanu chemicznego.

Cele środowiskowe dla JCWPd i GZWP dorzecza Wisły

Celem środowiskowym dla JCWPd jest:

- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
- ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny, charakteryzowany wartościami wskaźników zgodnie z rozporządzeniem o ocenie wód podziemnych. Stan ilościowy obrazuje wpływ poboru wody na części wód podziemnych. Natomiast stan chemiczny odnosi się do parametrów fizykochemicznych wód podziemnych (zarówno traktowanych jako zanieczyszczenia, jak i skażenie).

Mając na uwadze charakter planowanej inwestycji, zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji w odniesieniu do realizacji celów środowiskowych wyznaczonych dla wód powierzchniowych i podziemnych scharakteryzowanych powyżej.

Ze względu na możliwość występowania na przedmiotowym obszarze małych zwierząt wskazano na konieczność kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie oraz rozpoczęcie prac poza okresem lęgowym ptaków z uwagi na korzystne warunki siedliskowe dla chronionych gatunków ptaków.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi zniszczenie siedliska kocanek piaskowych *Helichrysum arenarium*, co nie będzie miało znacząco negatywnego wpływu na zachowanie populacji ww. gatunku, ponieważ występuje on powszechnie na terenie kraju.

Ponadto, realizacja zadania przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, zajęcia siedlisk wrażliwych, wycinki drzew i krzewów.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 52 ustawy o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoj, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania

zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Na etapie analizowania zamierzenia, przy określaniu negatywnych oddziaływań, uwzględniono wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska oraz interakcje pośrednie wynikające z tych powiązań. Analiza oddziaływania na środowisko objęła więc efekty skumulowane, związane z potencjalną degradacją kilku elementów środowiska. Biorąc pod uwagę charakter inwestycji oraz zakłady znajdujące się w sąsiedztwie stwierdza się, że eksploatacja zadania nie spowoduje znaczącej kumulacji oddziaływań, a zatem nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz nie będzie stanowił zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

Analizując wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu należy wskazać, iż zamierzenie, z uwagi na swój rodzaj i charakter, będzie związane z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery w niewielkim zakresie. Należy także zaznaczyć, iż zadanie zostanie zlokalizowane poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. Zatem nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanej inwestycji.

Biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonej Kip, przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz skalę, charakter i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdza się, że oddziaływanie jakie mogą powstać w wyniku jego realizacji nie będą stanowiły znaczącej uciążliwości dla środowiska.

Analizując przedłożoną przez inwestora dokumentację inwestor przedstawił trzy warianty przedsięwzięcia: **1/wariant zerowy**, polegający na niepodejmowaniu realizacji inwestycji. W przypadku przyjęcia tzw. „wariantu zerowego”, polegającego na niepodejmowaniu jakichkolwiek działań inwestycyjnych nie pojawią się uciążliwości związane z prowadzeniem prac budowlano-rozbiórkowych (hałas, pylenie, powstanie odpadów itp.) Niepodejmowanie decyzji o realizacji przedsięwzięcia rodzi skutki gospodarcze i społeczne w tym Spółka komunalna nie będzie mogła świadczyć usługi użyteczności publicznych w zakresie odbierania od mieszkańców odpadów po budowlanych ani cmentarnych ponieważ miasto nie posiada składowiska do unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów.

Stąd też realizacja planowanej inwestycji jest niezbędna dla zapewnienia korzystniejszych warunków pracy i produkcji.

2/ wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Najkorzystniejszym wariantem dla środowiska jest wariant zaproponowany przez wnioskodawcę. Został on w sposób dokładny przeanalizowany przez Inwestora.

Zaproponowane materiały i surowce są powszechnie stosowane na świecie dla tej technologii. Materiały są wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne, odporne na korozję chemiczną, lekkie i stosunkowo tanie. Poziom dźwięku w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową nie będzie uciążliwy dla środowiska naturalnego oraz nie będzie stanowił zagrożenia dla zdrowia okolicznych mieszkańców.

Realizacja przyjętych rozwiązań nie spowoduje oddziaływania na klimat tak w stopniu mikro jak i makroregionalnym.

Odległość od zabudowy będzie na tyle duża, aby ograniczyć do minimum wpływ emisji zanieczyszczeń oraz uciążliwego dla życia mieszkańców hałasu w trakcie prowadzenia inwestycji.

3/ wariant alternatywny

W związku z charakterem planowanej inwestycji oraz zakresem jej realizacji, mając na uwadze również wykładnię prawa (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2018 r. II SA/Po 625/17), na obecnym etapie Inwestor nie rozważa wariantu alternatywnego.

Zgodnie z przepisami wymagane jest opisanie trzech wariantów przedsięwzięcia ze wskazaniem: 1/ wariantu wybranego do realizacji, 2/ wariantu alternatywnego, 3/ wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, przy czym ustawodawca przewidział, że racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska może być tożsamy z wariantem wybranym do realizacji (zaproponowanym przez wnioskodawcę).

Analiza wariantów przedsięwzięcia doprowadziła do ustalenia, że wariant inwestorski jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska

W związku z powyższym oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, uznano, że można odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie narusza prawa własności ani nie daje też inwestorowi żadnych praw do terenu potencjalnego zainwestowania. Określa natomiast jedynie wpływ przedsięwzięcia na środowisko i wymagania jakie powinny być spełnione, aby zminimalizować skutki negatywnego wpływu czynników szkodliwych. Decyzja ta nie jest również pozwoleniem na budowę i nie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Zgodnie z art. 86 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsza decyzja wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 i art. 72 ust. 1a ww. ustawy.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 -22 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4 b ww. ustawy.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Włocławek. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Prezydenta Miasta

Monika Szudzikowska
Dyrektor Wydziału Środowiska

Otrzymują:,

1/ Inwestor- PGK Saniko Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

2/ Gmina Miasto Włocławek

3/ Strony postępowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Do wiadomości:

1/ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz

2/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek

3/ Dyrektor Zarządu Zlewni we Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Popieluszki 3, 87-100 Toruń

4/ a/a

Sporządziła:

Renata Gajowiak

Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek

Telefon: 54/ 414 41 67

e-mail: rgajowiak@um.wloclawek.pl

**Załącznik do decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lutego 2025r, S.6220.15.2024
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.**

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na

pn.. „ Budowa budynku i wiaty do tymczasowego magazynowania odpadów, budynku portierni z zapleczem biurowo-techniczno-socjalnym, zjazdu z drogi powiatowej oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu- we Włocławku przy ul. Wiklinowej, działka Nr 4/37”

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na w § 3 ust. 1:

- pkt 54 lit. b), tj.: „zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”,
- pkt 83 lit. b), tj.: „punkty do zbierania, w tym przeładunku odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny we Włocławku i polega na budowie budynku i wiaty do tymczasowego magazynowania odpadów, budynku portierni z zapleczem biurowo-techniczno-socjalnym, zjazdu z drogi powiatowej oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowaniu terenu we Włocławku, przy ul. Wiklinowej.

Obecnie na terenie planowanego zamierzenia nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza. Teren działki jest nieużytkowany

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano realizację następujących obiektów:

Budynku do tymczasowego magazynowania odpadów palnych z wydzielonymi boksami przeznaczonymi do magazynowania odpadów budowlanych z remontów i rozbiórek.

Budynek jednokondygnacyjny, w konstrukcji żelbetowo-stalowej, posadowiony na ławach i stopach fundamentowych. Ściany na pełnej wysokości będą żelbetowe monolityczne. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa. Wjazd do obiektu zaplanowano za pomocą otworu wjazdowego o wymiarach 6 m x 6 m. Posadzka boksów wykonana zostanie jako betonowa, szczelna, nieprzepuszczalna przeznaczona dla ruchu pojazdów ciężarowych 4-osiowych o udźwigu do 40 ton i ładowarki o masie 23 ton.

Wiaty do tymczasowego magazynowania odpadów niepalnych z wydzielonymi boksami przeznaczonymi do magazynowania odpadów budowlanych z remontów i rozbiórek.

Wiąta do tymczasowego magazynowania odpadów niepalnych zaprojektowana została również w technologii żelbetowo-stalowej, na ławach i stopach fundamentowych. Ściany do wysokości 4,5 m będą żelbetowe monolityczne, powyżej znajdzie się konstrukcja stalowa dachu. Wysokość użytkowa obiektu wyniesie 7,5 m. Pokrycie dachu stanowić będzie blacha trapezowa. Wjazd będzie odbywał się za pomocą otworu wjazdowego, o wymiarach 6 m x 6 m. Posadzka boksów wykonana zostanie jako betonowa, szczelna, nieprzepuszczalna, przeznaczona dla ruchu pojazdów ciężarowych 4-osiowych o udźwigu do 40 ton i ładowarki o masie 23 ton. Zadaszona wiata pozwoli na ustawienie 10 szt. kontenerów do czasowego magazynowania odpadów, to jest:

- kontener o pojemności 15 m³ 2 szt.
- kontener o pojemności 20 m³ 4 szt.

- kontener o pojemności 35 m³ 4 szt.

Wiaty na kontenery na odpady palne.

Wiaty na kontenery na odpady palne wykonana zostanie w konstrukcji stalowej bez obudowy ścian, umożliwiającej odpowiednią ilość miejsca manewrowego, posadowiona na stopach fundamentowych. Wysokość użytkowa obiektu wyniesie 7,5 m. Pokrycie dachu stanowić będzie blacha trapezowa.

Wiaty ze stanowiskiem mycia maszyn i sprzętu.

Budynku portierni z zapleczem biurowo-techniczno-socjalnym

Dodatkowo, w ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie poniższej infrastruktury:

- przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Koszykowej;
- zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza do istniejącej sieci zlokalizowanej w ul. Wiklinowej;
- zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z prefabrykowanym modułowym zbiornikiem retencyjnym o pojemności użytkowej 430 m³ oraz przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Koszykowej (z ograniczeniem odpływu, zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci kanalizacji deszczowej);
- przyłącza oraz wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej do budynku i pozostałych obiektów;
- wagi samochodowej najazdowej we wjeździe na teren dla samochodów o wadze do 60 ton;
- stanowiska do mycia maszyn i sprzętu;
- zbiornika paliwowego o pojemności 2 500 l na potrzeby własne obiektu;
- zjazdu z drogi powiatowej;
- ogrodzenia terenu z bramą przesuwną i szlabanem;
- powierzchni utwardzonych, szczelnych placów, dróg dojazdowych i komunikacyjnych oraz komunikacji pieszej;
- oświetlenia terenu: dróg komunikacyjnych oraz placów;
- monitoringu wizyjnego CCTV;
- kanalizacji teletechnicznej do budynku portierni i zaplecza biurowo-techniczno- socjalnego;
- zagospodarowania zieleni;
- spalinowego agregatu prądotwórczego dla całego obiektu;
- instalacji fotowoltaicznej dla budynku portierni z zapleczem biurowo-techniczno-socjalnym.

Projektowane ciągi piesze i miejsca postojowe (38 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce przeznaczone dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dodatkowo 10 miejsc przeznaczonych dla samochodów ciężarowych dla pracowników oraz interesantów, co najmniej 1 miejsce postojowe na każde 30 m² powierzchni użytkowej zabudowy magazynowej, usługowej) wykonane zostaną z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch pieszy. Place utwardzone oraz ciągi komunikacji kołowej wykonane będą jako szczelna nawierzchnia betonowa z podbudową pod ruch ciężki.

W planowanych w ramach inwestycji obiektach - nie będzie prowadzone przetwarzanie odpadów a jedynie tymczasowe magazynowanie odpadów.

Planowane przedsięwzięcie będzie zgodne w zakresie funkcji z ustalonym przeznaczeniem terenu. Zgodnie zapisami przyjętego uchwałą Nr XXVII/20/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru w rejonie obrębu Kawka, położonego pomiędzy granicą terenów leśnych, granicą miasta, terenami zieleni wzdłuż rzeki Wisły, działką nr47, ulicą Krzywa Góra (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 58 z 2 czerwca

2009r, poz. 1191), działka nr 47 Obręb Kawka zlokalizowana we Włocławku przy ul. Wiklinowej/ Koszykowej znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 2P o przeznaczeniu terenu:

1/ podstawowym: tereny przemysłowe

2/ dopuszczalnym: a/ zabudowa magazynowa i składy, b/ usługi.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny we Włocławku i polega na budowie budynku i wiaty do tymczasowego magazynowania odpadów, budynku portierni z zapleczem biurowo-techniczno-socjalnym, zjazdu z drogi powiatowej oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowaniu terenu we Włocławku, przy ul. Wiklinowej.

Obecnie na terenie planowanego zamierzenia nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza. Teren działki jest nieużytkowany.

W niniejszej sprawie zaistniała zgodność opinii wyrażonych przez organy współdziałające. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, którzy w swoich opiniach stwierdzili brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Tut. Organ przychylił się do stanowiska organów i wydał decyzję.

Z up. Prezydenta Miasta

Monika Szudzikowska
Dyrektor Wydziału Środowiska

