



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 11270/2024/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 37005 (47005N!) GWL_WŁOCLAWEK_PŁOCKA91

Adres: WŁOCLAWEK, PŁOCKA 91, Powiat m. Włocławek, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-02-12

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WŁOCLAWEK, PŁOCKA 91.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 37005 (47005N!) GWL_WLOCLAWEK_PLOCKA91 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Dąbkowski Dominik
Helwak Jakub

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakres częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	90	4-10**	57.9	47886
2	800/900/1800/2100/2600	80010875 Kathrein	1	90	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	57.9	29003
3	3600	AQQQ NSN	1	180	4-10**	57.9	47886
4	800/900/1800/2100/2600	80010875 Kathrein	1	180	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	57.9	29003
5	3600	AQQQ NSN	1	290	4-10**	57.9	47886
6	800/900/1800/2100/2600	80010875 Kathrein	1	290	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	57.9	29003

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	Ericsson CN510 RAU2X Ericsson	32	15	ANT2_0.3 32 HP Andrew	0.3	43	55.7
2.	ERICSSON CN510 6363 Ericsson	38	11	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	117	55.3
3.	ERICSSON CN510 6363 Ericsson	38	14	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	120	55.7
4.	ERICSSON CN510 6363 Ericsson	38	13	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	137	56.4
5.	Ericsson CN510 RAU2X Ericsson	38	13	ANT2_0.3 38 HP Ericsson	0.3	160	55.7
6.	NEC iPasolink 100E NEC	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	163	56.5

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
7.	NEC iPasolink 100E NEC	38	12	VHLP1-38 Andrew	0.3	208	56.5
8.	ERICSSON CN510 6363 Ericsson	38	13	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	213	55.7
9.	Ericsson CN510 RAU2X Ericsson	38	13	ANT2_0.3 38 HP Ericsson	0.3	241	56.4
10.	ERICSSON CN510 6363 Ericsson	38	14	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	283	56.7

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-02-12	09:40-11:00	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		0.4	0.5	72.1	71.8

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-01	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	B-0119	SF-01	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-6091	A-0067

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 grudnia 2023 o numerze LWiMP/W/463/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 grudnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-28	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 października 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-07	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810759	1146.4-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości poziomej 9m od anteny radioliniowej az. 43°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'16.9" 19°6'41.4"
2	GKP w odległości poziomej 32m od anteny radioliniowej az. 43°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'17.6" 19°6'42.1"
3	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'16.6" 19°6'44.6"
4	GKP w odległości poziomej 113m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'16.6" 19°6'47.2"
5	GKP w odległości poziomej 49m od anteny radioliniowej az. 117°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'15.8" 19°6'43.6"
6	GKP w odległości poziomej 83m od anteny radioliniowej az. 117°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'15.5" 19°6'45.0"
7	GKP w odległości poziomej 41m od anteny radioliniowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'15.8" 19°6'42.8"
8	GKP w odległości poziomej 59m od anteny radioliniowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'15.5" 19°6'43.9"
9	GKP w odległości poziomej 77m od anteny radioliniowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'15.5" 19°6'44.6"
10	GKP w odległości poziomej 25m od anteny radioliniowej az. 137°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'15.8" 19°6'42.1"
11	GKP w odległości poziomej 52m od anteny radioliniowej az. 137°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'15.5" 19°6'42.8"
12	GKP w odległości poziomej 8m od anteny radioliniowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'16.2" 19°6'40.7"
13	GKP w odległości poziomej 49m od anteny radioliniowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'14.8" 19°6'41.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

14	GKP w odległości poziomej 7m od anteny radioliniowej az. 163°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'16.2" 19°6'40.7"
15	GKP w odległości poziomej 38m od anteny radioliniowej az. 163°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'15.1" 19°6'41.0"
16	GKP w odległości poziomej 4m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'16.2" 19°6'40.3"
17	GKP w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'14.8" 19°6'40.3"
18	GKP w odległości poziomej 84m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'13.7" 19°6'40.3"
19	GKP w odległości poziomej 12m od anteny radioliniowej az. 208°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'16.2" 19°6'40.3"
20	GKP w odległości poziomej 45m od anteny radioliniowej az. 208°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'15.1" 19°6'39.6"
21	GKP w odległości poziomej 15m od anteny radioliniowej az. 213°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'16.2" 19°6'40.3"
22	GKP w odległości poziomej 47m od anteny radioliniowej az. 213°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'15.1" 19°6'39.2"
23	GKP w odległości poziomej 16m od anteny radioliniowej az. 241°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'16.2" 19°6'40.0"
24	GKP w odległości poziomej 45m od anteny radioliniowej az. 241°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'15.8" 19°6'38.5"
25	GKP w odległości poziomej 62m od anteny radioliniowej az. 283°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'16.9" 19°6'37.4"
26	GKP w odległości poziomej 87m od anteny radioliniowej az. 283°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'16.9" 19°6'36.0"
27	GKP w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'16.9" 19°6'37.4"
28	GKP w odległości poziomej 105m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'17.6" 19°6'35.3"
29	PKP na az. 55° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'17.3" 19°6'43.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

30	PKP na az. 70° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'17.3" 19°6'43.9"
31	PKP na az. 83° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'16.9" 19°6'43.9"
32	PKP na az. 110° w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'15.8" 19°6'44.3"
33	PKP na az. 125° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'15.5" 19°6'43.6"
34	PKP na az. 145° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'14.8" 19°6'42.1"
35	PKP na az. 173° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'14.8" 19°6'40.7"
36	PKP na az. 187° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'14.8" 19°6'40.3"
37	PKP na az. 200° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'14.8" 19°6'39.6"
38	PKP na az. 255° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'16.2" 19°6'38.5"
39	PKP na az. 270° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'16.6" 19°6'37.4"
40	PKP na az. 297° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'17.3" 19°6'38.2"
41	PKP na az. 310° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'17.3" 19°6'38.5"
42	PKP na az. 325° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'17.6" 19°6'38.9"
-	GKP w odległości poziomej 774m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'16.6" 19°7'22.4"
-	GKP w odległości poziomej 478m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°39'21.6" 19°6'16.6"
-	GKP w odległości poziomej 487m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	1.2	1.8	0.06	52°39'0.4" 19°6'40.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości poziomej 9m od anteny radioliniowej az. 43°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'16.9" 19°6'41.4"
2	GKP w odległości poziomej 32m od anteny radioliniowej az. 43°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'17.6" 19°6'42.1"
3	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'16.6" 19°6'44.6"
4	GKP w odległości poziomej 113m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'16.6" 19°6'47.2"
5	GKP w odległości poziomej 49m od anteny radioliniowej az. 117°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'15.8" 19°6'43.6"
6	GKP w odległości poziomej 83m od anteny radioliniowej az. 117°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'15.5" 19°6'45.0"
7	GKP w odległości poziomej 41m od anteny radioliniowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'15.8" 19°6'42.8"
8	GKP w odległości poziomej 59m od anteny radioliniowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'15.5" 19°6'43.9"
9	GKP w odległości poziomej 77m od anteny radioliniowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'15.5" 19°6'44.6"
10	GKP w odległości poziomej 25m od anteny radioliniowej az. 137°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'15.8" 19°6'42.1"
11	GKP w odległości poziomej 52m od anteny radioliniowej az. 137°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'15.5" 19°6'42.8"
12	GKP w odległości poziomej 8m od anteny radioliniowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'16.2" 19°6'40.7"
13	GKP w odległości poziomej 49m od anteny radioliniowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'14.8" 19°6'41.4"
14	GKP w odległości poziomej 7m od anteny radioliniowej az. 163°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'16.2" 19°6'40.7"
15	GKP w odległości poziomej 38m od anteny radioliniowej az. 163°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'15.1" 19°6'41.0"
16	GKP w odległości poziomej 4m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'16.2" 19°6'40.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

17	GKP w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'14.8" 19°6'40.3"
18	GKP w odległości poziomej 84m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'13.7" 19°6'40.3"
19	GKP w odległości poziomej 12m od anteny radioliniowej az. 208°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'16.2" 19°6'40.3"
20	GKP w odległości poziomej 45m od anteny radioliniowej az. 208°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'15.1" 19°6'39.6"
21	GKP w odległości poziomej 15m od anteny radioliniowej az. 213°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'16.2" 19°6'40.3"
22	GKP w odległości poziomej 47m od anteny radioliniowej az. 213°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'15.1" 19°6'39.2"
23	GKP w odległości poziomej 16m od anteny radioliniowej az. 241°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'16.2" 19°6'40.0"
24	GKP w odległości poziomej 45m od anteny radioliniowej az. 241°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'15.8" 19°6'38.5"
25	GKP w odległości poziomej 62m od anteny radioliniowej az. 283°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'16.9" 19°6'37.4"
26	GKP w odległości poziomej 87m od anteny radioliniowej az. 283°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'16.9" 19°6'36.0"
27	GKP w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'16.9" 19°6'37.4"
28	GKP w odległości poziomej 105m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'17.6" 19°6'35.3"
29	PKP na az. 55° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'17.3" 19°6'43.2"
30	PKP na az. 70° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'17.3" 19°6'43.9"
31	PKP na az. 83° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'16.9" 19°6'43.9"
32	PKP na az. 110° w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'15.8" 19°6'44.3"
33	PKP na az. 125° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'15.5" 19°6'43.6"
34	PKP na az. 145° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'14.8" 19°6'42.1"
35	PKP na az. 173° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'14.8" 19°6'40.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

36	PKP na az. 187° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'14.8" 19°6'40.3"
37	PKP na az. 200° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'14.8" 19°6'39.6"
38	PKP na az. 255° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'16.2" 19°6'38.5"
39	PKP na az. 270° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'16.6" 19°6'37.4"
40	PKP na az. 297° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'17.3" 19°6'38.2"
41	PKP na az. 310° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'17.3" 19°6'38.5"
42	PKP na az. 325° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'17.6" 19°6'38.9"
-	GKP w odległości poziomej 774m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'16.6" 19°7'22.4"
-	GKP w odległości poziomej 478m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°39'21.6" 19°6'16.6"
-	GKP w odległości poziomej 487m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°39'0.4" 19°6'40.3"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
⁵ maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 49.7% dla częstotliwości do 40 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 37005 (47005N!) GWL_WLOCLAWEK_PLOCKA91, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. (47005N!) GWL_WLOCLAWEK_PLOCKA91 Lokalizacja instalacji
----------------	--



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. GWL_WLOCLAWEK_PLOCKA91 (47005N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
(47005N!) GWL_WLOCLAWEK_PLOCKA91

Dokumentacja fotograficzna