PODPIS ZAUFANY
MARTA JADWIGA
SOSNOWSKA
05.11.2026 09:35:37 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7A
02-366 Warsaw,
Poland

Telephone: +48 22 208 13 80
Fax: +48 22 208 13 88
contact@rskgroup.pl
www.rskgroup.pl

05 listopada 2026
Pismo RSK: 702715-01(00).L14.MS.20261105

Sz. P. Aleksandra Polatowska
Główny specjalista
Wydział Środowiska
Urząd Miasta Włocławek
ul. Kościuszki 12
87-800 Włocławek

**Znak sprawy: S.6220.16.2026.**

**Dotyczy: pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dnia 09.10.2026 r. znak: NNZ.42.2148.2026 dot. przekazania wyjaśnień informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.**

Szanowna Pani,

Odpowiadając na pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dnia 09.10.2026 r. znak: NNZ.42.2148.2026 dot. przekazania wyjaśnień informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „**Budowa zespołu serwerowni z modułami biurowymi, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi oraz wewnętrznym układem drogowym i parkingowym, zlokalizowanego w miejscowości Włocławek, na dz. ew. nr 1/15, 1/16, 3/2, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/53, 1/60, 1/61, 1/62, 1/63, 1/55, 1/48, 1/49, 1/37 i fragmencie dz. ew. 2/32 obrębu WŁOCŁAWEK KM 103 oraz dz. ew. nr 1/2, 2/25, 2/13, 2/17, 2/18, 2/6, 2/7, 2/19, 2/16, 2/21, 2/26, 2/27, 3/4, 3/2, 3/5, 4/2, 4/4, 4/5, 2/2 obrębu WŁOCŁAWEK KM 104, miasto Włocławek**”, uprzejmie przedkładam poniższe wyjaśnienia.

**Pytanie 1. PPIS wniósł o „wskazanie sposobu zabezpieczenia gruntu i wód gruntowych w sytuacji rozszczelnienia/ wycieku paliwa ze zbiorników na paliwo”**

Odpowiedź: W zakresie gospodarki paliwowej przewiduje się zastosowanie dwupłaszczowych zbiorników paliwa wyposażonych w system detekcji wycieku. Rozwiązanie to umożliwi identyfikację ewentualnej nieszczelności jeszcze przed przedostaniem się paliwa do środowiska.

Zbiorniki posadowione będą na szczelnej nawierzchni betonowej. Tankowanie zbiorników realizowane będzie wyłącznie na dedykowanym placu wyładunkowym o szczelnej nawierzchni betonowej. Wody opadowe i roztopowe z tego obszaru odprowadzane będą poprzez system kanalizacji deszczowej wyposażony w separatory substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem, poddawane regularnym przeglądom i konserwacji.

Uzupełnianie paliwa odbywać się będzie za pomocą zintegrowanego systemu nalewaków zlokalizowanych w szczelnych, zamykanych skrzyniach wyposażonych w elementy wychwytujące ewentualne rozlewy. W

przypadku wystąpienia wycieku rozlana substancja zostanie zatrzymana w obrębie skrzyni, a następnie usunięta przez wyspecjalizowany podmiot posiadający stosowne uprawnienia.

Zastosowanie opisanych rozwiązań technicznych, obejmujących szczelne instalacje, systemy detekcji wycieków, dwupłaszczowe zbiorniki, szczelne place tankowania oraz separatory substancji ropopochodnych i osadniki, pozwoli skutecznie ograniczyć ryzyko przedostania się paliwa do środowiska gruntowo-wodnego.

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej skutkującej wyciekiem paliwa zostaną niezwłocznie podjęte działania mające na celu zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. W pierwszej kolejności nastąpi zatrzymanie źródła wycieku oraz wyłączenie uszkodzonego sprzętu z eksploatacji.

W celu ograniczenia migracji substancji do gruntu lub wód powierzchniowych zastosowane zostaną odpowiednie środki sorpcyjne. W przypadku przedostania się substancji do gruntu zanieczyszczona warstwa ziemi zostanie niezwłocznie usunięta.

Odpady powstałe w związku z usuwaniem skutków awarii, w szczególności zużyte sorbenty, materiały chłonne, czyściwo, elementy wyposażenia zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi oraz ewentualnie zanieczyszczona gleba lub ziemia, będą magazynowane selektywnie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych i dostępem osób postronnych. Odpady te będą przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Pytanie 2. PPIS wniósł o „wskazanie planowanych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych z uwagi na zaliczenie inwestycji do zakładów o zwiększonym ryzyku awarii przemysłowej”**

Odpowiedź: Należy podkreślić, że kwalifikacja przedsięwzięcia do kategorii ZZR wynika wyłącznie z planowanej ilości magazynowanego paliwa dla agregatów prądotwórczych wykorzystywanych wyłącznie w sytuacjach awaryjnych lub podczas testów eksploatacyjnych. Paliwo przechowywane będzie w 140 niezależnych zbiornikach dwupłaszczowych wyposażonych w systemy detekcji wycieku i posadowionych na szczelnej nawierzchni. Przedsięwzięcie zostanie zaprojektowane, wykonane oraz eksploatowane zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczącymi przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, w celu ograniczenia prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz minimalizacji potencjalnych skutków dla ludzi i środowiska.

Przed rozpoczęciem eksploatacji przedsięwzięcia zostaną zrealizowane obowiązki wynikające z przepisów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, obejmujące:

- dokonanie zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej (PSP), z przekazaniem zgłoszenia do wiadomości właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ),
- sporządzenie Programu Zapobiegania Awariom (PZA),
- opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem, adekwatnego do zagrożeń związanych z działalnością zakładu,
- przedłożenie PZA właściwemu organowi PSP oraz WIOŚ w terminie wymaganym przepisami,
- uzyskanie pozytywnej opinii właściwego komendanta miejskiego PSP dotyczącej PZA przed uruchomieniem zakładu lub jego części.

PZA będzie określał m.in. zasady zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia oraz środki służące ograniczeniu ich skutków dla ludzi i środowiska. System zarządzania bezpieczeństwem będzie obejmował organizację, zakres odpowiedzialności, procedury, procesy oraz zasoby niezbędne do wdrożenia i utrzymania przyjętych zasad bezpieczeństwa.

W przypadku wystąpienia awarii podjęte zostaną niezwłoczne działania mające na celu:

- identyfikację źródła awarii i zatrzymanie dalszego uwalniania substancji niebezpiecznych,
- powiadomienie właściwych służb ratunkowych w przypadku zdarzeń wymagających ich interwencji,
- odizolowanie uszkodzonego elementu instalacji,
- zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się substancji niebezpiecznych poza teren zakładu,
- usunięcie uwolnionych substancji oraz odpadów powstałych podczas działań naprawczych,
- powiadomienie właściwych służb ratunkowych w przypadku zdarzeń wymagających ich interwencji, a także zawiadomienie właściwego organu PSP i WIOŚ.

Odpady powstające podczas usuwania skutków awarii będą magazynowane selektywnie w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

Tym samym eksploatacja przedsięwzięcia będzie prowadzona z uwzględnieniem wymagań dotyczących zapobiegania poważnym awariom przemysłowym oraz ograniczania ich skutków dla ludzi i środowiska, a uruchomienie zakładu lub jego części nastąpi po spełnieniu wymagań formalnych określonych w przepisach, w tym po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego organu PSP w zakresie PZA.

**Pytanie 3. PPIS wniósł o „podanie informacji, w jakim celu wykorzystywana będzie woda uzdatniona”**

Odpowiedź: Uzdatniona woda wykorzystywana będzie przez instalację klimatyzacji do nawilżania powietrza wewnątrz obiektów.

**Pytanie 4. PPIS wniósł o „podanie informacji, ilu pracowników obsługiwało będzie każdy etap działającej inwestycji i jakiego rodzaju prace będą przez nich wykonywane”**

Odpowiedź: W każdym z projektowanych budynków przewiduje się pracę 22 osób, maksymalnie na zmianie 9 osób. Przyjmuje się, że 16 osób będzie wykonywało prace biurowe, a 6 osób pracę wymagającą użycia natrysku (osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu).

**Pytanie 5. PPIS wniósł o „podanie informacji, czy planowany jest odzysk ciepła odpadowego, w tym przekazywanie ciepła generowanego przez serwery np. do miejskiej sieci ciepłowniczej”**

Odpowiedź: Możliwość odzysku ciepła odpadowego generowanego przez infrastrukturę serwerową oraz jego potencjalnego wykorzystania w miejskiej sieci ciepłowniczej stanowi jeden z rozważanych wariantów zagospodarowania energii cieplnej powstającej podczas eksploatacji przedsięwzięcia.

Inwestor pozostaje w tym zakresie w dialogu z Gminą Miasto Włocławek oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku (MPEC).

Ewentualna realizacja takiego rozwiązania wymaga uwzględnienia uwarunkowań technicznych i ekonomicznych miejskiego systemu ciepłowniczego, w szczególności jego bilansu cieplnego, parametrów pracy sieci oraz istniejących, obecnie budowanych i planowanych źródeł ciepła.

Na obecnym etapie nie podjęto ostatecznych decyzji dotyczących realizacji tego wariantu. Możliwość i zakres ewentualnego wykorzystania ciepła odpadowego będą przedmiotem dalszych analiz i uzgodnień z zainteresowanymi podmiotami.

**Ponadto z uwagi na szeroki zakres uzupełnień wskazany również w wezwaniach innych organów i osób biorących udział w konsultacjach społecznych zalecane byłoby uzupełnienie wszystkich informacji w ujednoliconym raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.**

Inwestor dostrzega zasadność przedstawionej sugestii dotyczącej opracowania ujednoliconej wersji Raportu OOŚ, uwzględniającej dotychczasowe uzupełnienia i wyjaśnienia. Jednocześnie, mając na uwadze, że procedura opiniowania i uzgadniania Raportu OOŚ pozostaje w toku, a na dalszych etapach postępowania może pojawić się konieczność przedstawienia dodatkowych informacji lub wyjaśnień, Inwestor rozważy możliwość przygotowania ujednoliconej wersji Raportu OOŚ po zakończeniu procesu składania wymaganych uzupełnień.

Z poważaniem,

Marta Sosnowska
Pełnomocniczka EN3 Sp. z o. o.