comfora

Jednostka naścienna

Dyskretna jednostka naścienna zapewnia wysoką efektywność i komfort

- Praktycznie niesłyszalne: urządzenie pracuje tak cicho, że można zapomnieć o tym, że w ogóle jest w pomieszczeniu
- Aplikacja Onecta: sterowanie jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji przez sieć lokalną lub Internet
- Sterowanie głosowe za pośrednictwem Amazon Alexa lub Google Assistant w celu sterowania głównymi funkcjami, takimi jak nastawa, tryb pracy, prędkość wentylatora i wiele innych
- Filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze: zatrzymuje alergeny, takie jak pyłki i zapewnia stały dopływ czystego powietrza
- Nawiew przestrzenny 3-D łączy automatyczny ruch w kierunku pionowym i poziomym, dzięki czemu strumień chłodnego/ciepłego powietrza dociera do zakamarków nawet dużych pomieszczeń
- Niewielkie wymiary jednostki sprawiają, że nadaje się idealnie do pomieszczeń po renowacji, zwłaszcza do instalacji nad drzwiami
- Sezonowy współczynnik efektywności energetycznej: pełny zakres urządzeń w klasie A++ dla chłodzenia i grzania
- Nowoczesna jednostka naścienna zapewniająca oszczędność miejsca

NOWOŚĆ
- Do 1 agregatu zewnętrznego multi można podłączyć do 5 jednostek wewnętrznych; wszystkie jednostki wewnętrzne są sterowane indywidualnie i są instalowane zazwyczaj w osobnych pomieszczeniach. Pracują one równocześnie w trybie grzania lub chłodzenia



Więcej szczegółów i końcowe informacje można znaleźć skanując lub klikając kody QR.

FTXP-N | FTXP-N9 | RXP-N | RXP-N9

Dane dotyczące efektywności				FTXP + RXP	20N9 + 20N9	25N9 + 25N9	35N9 + 35N9	50N + 50N	60N + 60N	71N + 71N
Wydajność chłodnicza	Min./Nom./Maks.			kW	1,3/2,00/2,6	1,3/2,50/3,0	1,3/3,50/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Wydajność grzewcza	Min./Nom./Maks.			kW	1,30/2,50/3,50	1,30/3,00/4,00	1,30/4,00/4,80	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Pobór mocy	Chłodzenie	Min./Nom./Maks.		kW	0,31/0,54/0,72	0,31/0,67/0,72	0,29/1,08/1,30	0,320/1,385/1,826	0,332/1,824/2,980	0,449/2,689/3,274
	Ogrzewanie	Min./Nom./Maks.		kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/0,99/1,29	0,440/1,579/2,356	0,456/1,928/2,787	0,617/2,571/3,306
Chłodzenie pomieszczeń	Klasa efektywności energetycznej						A++			
	Wydajność	Pdesign		kW	2,00	2,50	3,50	5,0	6,0	7,1
	SEER					7,20		7,30	6,82	6,20
	Roczne zużycie energii			kWh/a	97	121	170	240	308	401
Ogrzewanie pomieszczeń (klimat umiarkowany)	Klasa efektywności energetycznej					A++			A+	
	Wydajność	Pdesign		kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A				4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
	Roczne zużycie energii			kWh/a	663	728	845	1.463	1.638	2.166
Efektywność nominalna	EER				3,75		3,26	3,61	3,29	2,64
	COP				4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19
	Roczne zużycie energii			kWh	270	335	540	693	912	1.345
	Dyrektywa dot. etykietowania	Chłodzenie/Ogrzewanie				A/A			-/-	

Jednostka wewnętrzna				FTXP	20N9	25N9	35N9	50N	60N	71N
Wymiary	Jednostka	Wys. x Szer.x Głęb.		mm	286x770x225			295x990x263		
Ciężar	Jednostka			kg	8,50		9,00	13,5		
Filtr powietrza	Typ				Wyjmowalny/nadaje się do mycia					
Wentylator	Natężenie przepł. pow.	Chłodzenie	Cicha praca/Nis./Śred./Wys.	m^3/min	4,2/5,6/7,4/9,5	4,2/5,8/7,7/9,7	4,5/6,3/8,3/11,5	8,3/11,5/14,0/16,3	9,2/11,8/14,4/16,8	10,1/11,8/14,4/16,8
		Ogrzewanie	Cicha praca/Nis./Śred./Wys.	m^3/min	5,2/6,2/8,1/10,4	5,2/6,4/8,1/10,4	5,3/7,0/9,0/11,5	10,4/11,8/14,4/17,3	11,0/12,4/15,3/17,9	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie			dBA	55		58	59	60	62
	Ogrzewanie			dBA	55		58	61	62	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Cicha praca/Nis./Wys.		dBA	19/25/39	19/26/40	20/27/43	27/34/43	30/36/45	32/37/46
	Ogrzewanie	Cicha praca/Nis./Wys.		dBA	21/28/39	21/28/40	21/29/40	30/38/42	32/40/44	33/41/45
Systemy sterowania	Sterownik bezprzewodowy na podczerwień				ARC480A53					

Jednostka zewnętrzna				RXP	20N9	25N9	35N9	50N	60N	71N
Wymiary	Jednostka	Wys. x Szer.x Głęb.		mm	550x740x343			734x870x373		
Ciężar	Jednostka			kg	26		26	46,0	50,0	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie				60		62	61	63	66
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Nom.		dBA	46		48	47	49	52
	Ogrzewanie	Nom.		dBA	47		48	49		52
Zakres pracy	Chłodzenie	Temp. otoczenia	Min.~Maks.	°CDB	-10~48					
	Ogrzewanie	Temp. otoczenia	Min.~Maks.	°CWB	-15~18					
Czynnik chłodniczy	Typ				R-32					
	GWP				675,0			675		
	Ilość			kg/TCO2Eq	0,55/0,37		0,70/0,48	0,90/0,61	1,15/0,78	
Połączenia instalacji rurowej	Ciecz	Śr. zew.		mm	6,4			6,35		
	Gaz	Śr. zew.		mm	9,5			12,7		
	Długość instalacji rurowej	JZ-JW	Maks.	m	20			30		
	Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego			kg/m	0,02 (dla dł. inst. rurowej przekraczającej 10 m)					
	Różnice poziomów	JW-JZ	Maks.	m	12			20		
Zasilanie	Faza/Częstotliwość/Napięcie			Hz/V	1~/50/220-240					
Prąd - 50 Hz	Zalecany bezpiecznik (MFA)			A	16			20		

Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. I Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB, temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. | Zob. oddzielny rysunek danych elektrycznych | Zob. oddzielny wykres zakresu pracy | Zawiera fluorowane gazu cieplarniane

¨ Zintegrow. dla typu 20-25-35. Standard dla typu 50-60-71